









接着剤・滑剤

<p>Vソープ (滑剤)</p>  <p>価格 ¥1,560 1kg缶 (刷毛付)</p> <p>用途: ゴム輪(SGR)受口接合用 性状: 粘液状 主成分: カリ石けん(水溶性)</p>	<p>Vソープ (滑剤)</p>  <p>価格 ¥2,360 2kg缶</p> <p>用途: ゴム輪(SGR)受口接合用 性状: 粘液状 主成分: カリ石けん(水溶性)</p>	<p>Vスプレー (滑剤)</p>  <p>価格 ¥1,550 340ml</p> <p>用途: ゴム輪(SGR)受口接合用</p>	<p>タフダイン 赤</p>  <p>価格 ¥1,100 (500g) 価格 ¥2,180 (1kg)</p> <p>容量: 500g(刷毛付) 1kg(刷毛付) 性状: 高粘度速乾性(粘度2,500mPa・s) 用途: 接着受口の接合用 規格: 日本水道協会規格JWWA S101品</p>
<p>タフダイン 青</p>  <p>価格 ¥410 (100g) 価格 ¥960 (500g) 価格 ¥1,900 (1kg)</p> <p>容量: 100g(刷毛付) 容量: 500g(刷毛付) 容量: 1kg(刷毛付) 性状: 低粘度速乾性(粘度150mPa・s) 用途: 接着受口の接合用(呼び径150以下) 規格: 日本水道協会規格JWWA S101品</p>	<p>タフダイン 黄</p>  <p>価格 ¥2,070 (1kg) 価格 ¥4,970 (3kg)</p> <p>容量: 1kg(刷毛付) 容量: 3kg(刷毛なし) 性状: 高粘度速乾性(粘度1,000mPa・s) 用途: 接着受口の接合用(呼び径200以上) 規格: 塩ビ管・継手協会規格AS19品 注意: 水道には使用できません。</p>	<p>タフダイン HI</p>  <p>価格 ¥1,240 (500g) 価格 ¥2,460 (1kg)</p> <p>容量: 500g(刷毛付) 容量: 1kg(刷毛付) 性状: 低粘度速乾性(粘度500mPa・s) 用途: HI接着(HI・TS)受口の接合用 (一般管受口にも使用できます) 規格: 日本水道協会JWWA S101</p>	<p>タフダイン HI (白)</p>  <p>価格 ¥1,430 (500g) 価格 ¥2,840 (1kg)</p> <p>容量: 500g(刷毛付) 容量: 1kg(刷毛付) 性状: 低粘度速乾性(粘度500mPa・s) 用途: HI接着(HI・TS)受口の接合用 (一般管受口にも使用できます) 規格: 日本水道協会JWWA S101</p>
<p>SVR接着剤</p>  <p>価格 ¥820</p> <p>容量: 200g(チューブ入) 性状: パテ状 用途: 1段落支管を除く支管のビニル本管への取付け用 規格: メーカー規格</p>	<p>タフタイトEPS</p>  <p>価格 ¥10,270</p> <p>容量: 250gセット (主剤125g+硬化剤125gセット) 性状: パテ状 用途: ビニル本管への支管の取付け用 規格: メーカー規格</p>	<p>ケーシーボンド(温暖期用・寒冷期用)</p>  <p>価格 ¥6,490 (2kgセット) 価格 ¥22,400 (10kgセット)</p> <p>容量: 2kgセット(主剤1kg缶+硬化剤1kg缶) 10kgセット(主剤5kg缶+硬化剤5kg缶)</p> <p>性状: パテ状 用途: あらゆる下水道管への支管の取付け用、マンホール・マスへの充填用 規格: メーカー規格</p>	<p>SPエスピーボンド</p>  <p>価格 ¥4,000</p> <p>容量: 400g 性状: シリコーン変性ポリマー系弾性接着剤 用途: スパイラル継手付直管の接合 規格: メーカー規格</p>
<p>KP接着剤</p>  <p>価格 ¥10,350</p> <p>容量: 210g(5本セット) 性状: シリコーン変性ポリマー系弾性接着剤 用途: 塩ビ角パイプ接合用 規格: メーカー規格</p>	<p>MRGP接着剤</p>  <p>価格 ¥2,210</p> <p>容量: 1kg 性状: ゴム系接着剤(青色着色品) 用途: リブ用可とうマンホール継手(貼付型)専用 規格: メーカー規格</p>	<p>※滑剤・接着剤等の適用製品、使用量目安に関しましては、次項をご覧ください。</p>	

接着受口用 推奨接着剤

用途	水道				一般(農水他)	
	呼び径	小 13~50	中 65~150	大 200以上	小、中 13~150	大 200以上
オールシーズン	タフダイン青 	タフダイン青  タフダイン赤 	タフダイン赤 	タフダインHI  タフダインHI(白) 	タフダイン青 	タフダイン黄 
	容器および 刷毛の目安	100g缶(ハケ付)*1 500g缶(ハケ付)	500g缶(ハケ付) 1kg缶(ハケ付)	500g缶(ハケ付) 1kg缶(ハケ付)*2	100g缶(ハケ付)*1 500g缶(ハケ付) 1kg缶(ハケ付)	100g缶(ハケ付)*1 500g缶(ハケ付) 1kg缶(ハケ付)

*1: 100g缶はタフダイン青及びタフダインHIの2種類のみです。

*2: 呼び径200以上の大口径管に塗布する場合は、缶から別の金属容器に必要な分だけ取り出してご使用ください。

*3: タフダイン黄の3kg缶にはハケが付いていません。予めご準備ください。

適用製品一覧

区分	性状	品名	容量	適用製品						
				円形管用 支管	リブパイプ用 支管	BA継手 陶管継手	マンホール・ マス充填用	FRPM管用 継手	接着受口付 製品	
ビニル系 接着剤	液状	タフダイン黄	1kg缶、3kg缶						○	
	パテ状	SVR接合剤	200gチューブ	△						
エポキシ 系接着 剤	パテ状	KCケー シーボ ンド	寒冷期用	主剤:1kg缶、5kg缶 硬化剤:1kg缶、5kg缶	○	○	○	○	○	
			温暖期用	主剤:1kg缶、5kg缶 硬化剤:1kg缶、5kg缶	○	○	○	○	○	
	パテ状	タフタイトEPS	主剤:125g 硬化剤:125g	○						

備考 1.△印は1段落ち支管(200~150)には使用できません。

区分	性状	品名	容量	適用製品
滑剤	液状	Vソープ	1kg缶、2kg缶	ゴム輪受口への接合用
	-	Vスプレー	340ml缶	

Vソープ(滑剤)の使用量(参考数値)

単位 g/箇所

呼び径	40	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
使用量	5	5	7	10	15	20	25	35	50	65	90	115	140	190

Vスプレー(滑剤)の接合箇所数(参考数値) 単位 箇所/本

呼び径	150	200	250
使用量	35	23	15

備考:この使用量は、目安を示すものですから、配管に際しては、ロスを見込んでください。

リブ支管の取付けのときのKCケーシーボンド使用量

の呼び径	取付管	100~200
	150, 200	標準500~700g/箇所
	250, 300	標準700~900g/箇所
	350, 400, 450	標準900~1200g/箇所

接着受口接合のときの接着剤使用量

単位 g/箇所

呼び径	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
接着剤の種類	タフダイン赤・青				タフダイン黄								
使用量	10	15	20	30	55	90	125	175	220	275	350		

推進用スパイラル継手付直管の接合時の接合剤(SPエスピーボンド)使用量

単位 g/箇所

呼び径	150	200	250	300	350	400	450	500
使用量	60	80	100	130	190	220	260	300
接合可能箇所目安	6	5	4	3	2	1.8	1.5	1.3

ビニル管用支管の取付けのときの接着剤・接合剤使用量

単位 g/箇所

接着剤・接合剤の種類	取付け管の呼び径			
	100	125	150	200
SVR接合剤	100	100	100	100
KCケーシーボンド	400	400	400	400
タフタイトEPS	250	250	250	250

備考 本管が卵形管の場合や1段落ちの支管の取付には、接着剤およびSVR接合剤を使用しないでください。

鉄筋コンクリート管用支管の取付けのときの接合剤使用量

接着剤・接合剤の種類	本管の呼び径	取付け管の呼び径					
		100	125	150	200	250	300
KCケーシーボンド	150~300	700	800	900	1050	-	-
	350~450	850	950	1100	1250	2900	-
	500~900	1100	1250	1450	1600	3100	4500
	1000以上	1150	1300	1550	1700	3200	4600