

製品記号		KY6-G2		KY6-G1 KY6-G3 KY6-G4		KY6CN-G2		KY6CN-G	
ストレーナ (Y形)		標準品		標準品		標準品		受注品	
		1.0MPa FC製		呼び径100以上 製品記号:KY6-G		1.0MPa		FC製 ナイロンコーティング	
		 型式: KY-6型		 水道法性能基準適合品 型式: KY-6CN型					
POINT		1.0MPa以下、フランジ形							
		鑄鉄製				ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品			
標準仕様	形式	Y形							
	適用流体	蒸気・気体・液体				水・温水・気体			
	流体温度	184℃以下★				5~60℃			
	適用圧力	1.0MPa以下							
	端接続	JIS 10K RFフランジ							
	材質	FC				FC(内外面ナイロン11コーティング)			
	ネット	SUS				SUS			
網目	60メッシュ		1: 40、3: 80、4: 100メッシュ		60メッシュ		40、80、100メッシュ		
許容差圧	0.1MPa以下 注1.								
価格 (円)	呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (Kg)	40、80、100メッシュ	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (Kg)	40、80、100メッシュ		
	15	6,500	125×55 2 5 (12)	7,500	20,400	125×55 2 5 (12)	21,200		
	20	7,900	140×67 3 5 (14)	9,300	22,400	140×67 3 5 (14)	23,800		
	25	11,200	160×78 4 4 (16.5)	12,700	27,800	160×78 4 4 (16.5)	29,400		
	32	13,500	180×97 5.5 4 (23)	15,400	34,800	180×97 5.5 4 (23)	36,400		
	40	15,400	190×112 6.5 4 (26)	17,800	37,500	190×112 6.5 4 (26)	39,600		
	50	18,100	220×125 9 2 (19)	21,200	49,900	220×125 9 2 (19)	52,900		
	65	25,200	270×155 13 2 (28)	28,500	64,200	270×155 13 2 (28)	67,700		
	80	30,800	315×200 21 2 (28)	34,800	75,100	315×200 21 2 (28)	79,100		
	100	48,600	370×245 33 受注品	53,300	103,000	370×245 33 受注品	111,000		
	125	67,200	450×300 57 受注品	76,100	138,000	450×300 57 受注品	152,000		
	150	108,000	510×340 82 受注品	118,000	182,000	510×340 82 受注品	196,000		
	200	251,000	620×450 174 受注品	269,000					
250	465,000	760×510 248 受注品	498,000						
記事	★流体温度220℃以下も製作しています。 ●専用の保温ジャケットも製作しています。 お問い合わせください。 				※コーティング塗膜は本体・フタ内外面共ナイロン11(白色)0.3mm以上 				
●網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴(打抜板)のみを製作しています。詳細はお問い合わせください。 注1.差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注2.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用および電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。)									