

Sベンド寸法表 (K形ダクタイトイル鑄鉄管)

単位: mm

| 呼び径 曲管 | 90°曲管 | | 45°曲管 | | 22 1/2°曲管 | | 11 1/4°曲管 | | 5 5/8°曲管 | |
|-----------|-------|------|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----|
| | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H |
| 75 | 692 | 692 | 892 | 369 | 981 | 195 | 1550 | 152 | — | — |
| 100 | 692 | 692 | 892 | 369 | 981 | 195 | 1550 | 152 | — | — |
| 150 | 842 | 842 | 1119 | 463 | 1133 | 225 | 1550 | 152 | — | — |
| 200 | 1043 | 1043 | 1264 | 523 | 1290 | 256 | 1943 | 191 | — | — |
| 250 | 1095 | 1095 | 1268 | 525 | 1294 | 257 | 1947 | 191 | — | — |
| 300 | 1397 | 1397 | 1411 | 584 | 1450 | 288 | 1951 | 192 | 2352 | 115 |
| 350 | 1398 | 1398 | 1555 | 644 | 1606 | 319 | 2345 | 230 | 2356 | 115 |
| 400 | 1500 | 1500 | 1700 | 704 | 1858 | 369 | 2448 | 241 | 2460 | 120 |
| 450 | 1502 | 1502 | 1843 | 763 | 2000 | 397 | 2450 | 241 | 2462 | 120 |

Sベンド寸法表 (T形ダクタイトイル鑄鉄管)

単位: mm

| 呼び径 曲管 | 90°曲管 | | 45°曲管 | | 22 1/2°曲管 | | 11 1/4°曲管 | |
|-----------|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|-----------|----|
| | L | H | L | H | L | H | L | H |
| 75 | 440 | 440 | 580 | 240 | 654 | 130 | 564 | 55 |
| 100 | 460 | 460 | 614 | 254 | 692 | 137 | 594 | 58 |
| 150 | 530 | 530 | 682 | 282 | 769 | 153 | 653 | 64 |
| 200 | 590 | 590 | 768 | 318 | 865 | 172 | 693 | 68 |
| 250 | 650 | 650 | 836 | 346 | 942 | 187 | 742 | 73 |

Sベンド寸法表 (NS形ダクタイトイル鑄鉄管)

単位: mm

| 呼び径 曲管 | 90°曲管 | | 45°曲管 | | 22 1/2°曲管 | | 11 1/4°曲管 | | 5 5/8°曲管 | |
|-----------|-------|------|-------|------|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----|
| | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H |
| 75 | 500 | 500 | 682 | 282 | 673 | 133 | 693 | 68 | 698 | 34 |
| 100 | 550 | 550 | 768 | 318 | 769 | 153 | 693 | 68 | 698 | 34 |
| 150 | 650 | 650 | 768 | 318 | 865 | 172 | 693 | 68 | 698 | 34 |
| 200 | 750 | 750 | 938 | 388 | 865 | 172 | 891 | 87 | 897 | 44 |
| 250 | 850 | 850 | 1024 | 424 | 961 | 191 | 891 | 87 | 897 | 44 |
| 300 | 730 | 730 | 785 | 325 | 702 | 140 | 634 | 62 | 589 | 29 |
| 350 | 840 | 840 | 871 | 361 | 750 | 149 | 664 | 65 | 609 | 30 |
| 400 | 965 | 965 | 973 | 403 | 818 | 163 | 713 | 70 | 648 | 32 |
| 450 | 1105 | 1105 | 1075 | 445 | 875 | 174 | 743 | 73 | 668 | 33 |
| 500 | 1360 | 1360 | 1357 | 562 | 1510 | 300 | 1555 | 153 | 1566 | 77 |
| 600 | 1555 | 1555 | 1494 | 619 | 1568 | 312 | 1604 | 158 | 1616 | 79 |
| 700 | 1810 | 1810 | 1741 | 721 | 1857 | 369 | 1902 | 187 | 1915 | 94 |
| 800 | 2015 | 2015 | 1886 | 781 | 2030 | 404 | 2090 | 206 | 2105 | 103 |
| 900 | 2360 | 2360 | 2288 | 948 | 2366 | 471 | 2426 | 239 | 2444 | 120 |
| 1000 | 2565 | 2565 | 2450 | 1015 | 2530 | 503 | 2595 | 256 | 2614 | 128 |

Sベンド寸法表(NS形ダクティル鑄鉄管(E種管))

単位：mm

| 呼び径 | 90°曲管 | | 45°曲管 | | 22 1/2°曲管 | | 11 1/4°曲管 | | 5 5/8°曲管 | |
|-----|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|-----------|----|----------|----|
| | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H |
| 75 | 390 | 390 | 529 | 219 | 538 | 107 | 534 | 53 | 538 | 26 |
| 100 | 440 | 440 | 563 | 233 | 557 | 111 | 534 | 53 | 538 | 26 |
| 150 | 560 | 560 | 665 | 275 | 634 | 126 | 594 | 58 | 558 | 27 |

Sベンド寸法表(GX形ダクティル鑄鉄管)

単位：mm

| 呼び径 | 90°曲管 | | 45°曲管 | | 22 1/2°曲管 | | 11 1/4°曲管 | | 5 5/8°曲管 | |
|-----|-------|------|-------|-----|-----------|-----|-----------|----|----------|----|
| | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H |
| 75 | 480 | 480 | 682 | 282 | 692 | 137 | 673 | 66 | 678 | 33 |
| 100 | 520 | 520 | 716 | 296 | 731 | 145 | 713 | 70 | 718 | 35 |
| 150 | 630 | 630 | 802 | 332 | 788 | 156 | 732 | 72 | 738 | 36 |
| 200 | 750 | 750 | 904 | 374 | 865 | 172 | 812 | 79 | 818 | 40 |
| 250 | 850 | 850 | 973 | 403 | 884 | 176 | 812 | 79 | 818 | 40 |
| 300 | 815 | 815 | 973 | 403 | 904 | 180 | 792 | 78 | 748 | 37 |
| 400 | 1035 | 1035 | 1118 | 463 | 962 | 191 | 832 | 82 | 778 | 38 |

Sベンド寸法(水道配水用ポリエチレンパイプベンド)

単位：mm

| 呼び径 | 90°曲管 | | | | | | 45°曲管 | | | | | | 22° 1/2曲管 | | | | | | 11° 1/4曲管 | | | | | |
|-----|-------------|-----|---------|------|----------|-----|-------------|-----|---------|------|----------|------|-------------|------|---------|-----|-------------|----|-----------|------|--|--|--|--|
| | 片受×2+EFソケット | | (a)片受×2 | | (b)片受+両受 | | 片受×2+EFソケット | | (a)片受×2 | | (b)片受+両受 | | 片受×2+EFソケット | | (a)片受×2 | | 片受×2+EFソケット | | (a)片受×2 | | | | | |
| | H | L | H | L(a) | L(b) | H | L | H | L(a) | L(b) | H | L | H | L(a) | L(b) | H | L | H | L(a) | L(b) | | | | |
| 50 | 428 | 312 | 370 | 370 | 312 | 231 | 443 | 190 | 459 | 402 | 112 | 446 | 90 | 450 | 392 | 55 | 439 | 43 | 440 | 382 | | | | |
| 75 | 640 | 436 | 538 | 538 | 436 | 410 | 786 | 338 | 816 | 714 | 184 | 720 | 145 | 727 | 625 | 90 | 707 | 70 | 709 | 607 | | | | |
| 100 | 720 | 498 | 608 | 608 | 496 | 431 | 817 | 352 | 850 | 738 | 195 | 757 | 152 | 766 | 654 | 101 | 786 | 78 | 788 | 676 | | | | |
| 150 | 960 | 670 | 815 | 815 | 670 | 552 | 1022 | 442 | 1067 | 922 | 260 | 1008 | 203 | 1020 | 870 | 125 | 968 | 96 | 971 | 821 | | | | |
| 200 | 972 | 778 | 875 | 875 | 778 | 467 | 933 | 398 | 961 | 864 | 255 | 980 | 197 | 991 | 840 | 120 | 900 | 89 | 903 | 747 | | | | |

Sベンド寸法表(SGR-NA ベンド)

単位：mm

| 呼び径 | 90°曲管 | | 45°曲管 | | 22 1/2°曲管 | | 11 1/4°曲管 | | 5 5/8°曲管 | |
|-----|-------|------|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------|----|
| | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H |
| 40 | 615 | 615 | 813 | 337 | 814 | 162 | 782 | 77 | 758 | 37 |
| 50 | 535 | 535 | 609 | 252 | 568 | 113 | 525 | 52 | 493 | 24 |
| 75 | 755 | 755 | 792 | 328 | 683 | 136 | 604 | 60 | 553 | 27 |
| 100 | 865 | 865 | 877 | 363 | 741 | 147 | 644 | 63 | 589 | 29 |
| 125 | 1085 | 1085 | 1052 | 436 | 856 | 170 | 721 | 71 | 648 | 32 |
| 150 | 1220 | 1220 | 1180 | 489 | 962 | 191 | 810 | 80 | 722 | 35 |
| 200 | 1615 | 1615 | 1562 | 647 | 1260 | 251 | 1060 | 104 | 948 | 47 |
| 250 | 1870 | 1870 | 1792 | 742 | 1443 | 287 | 1208 | 119 | 1077 | 53 |
| 300 | 2215 | 2215 | 2074 | 859 | 1645 | 327 | 1347 | 133 | 1187 | 58 |