







製品記号	SL37-D□	SL37V-D□	SL37VN-D□											
安全逃し弁	□内には圧力区分の記号が入ります。													
	標準品	標準品	標準品											
	揚程式 1.0MPa ふく太郎  型式：SL-37型	揚程式 1.0MPa ふく太郎  型式：SL-37V型	水道法性能基準適合品 型式：SL-37VN型											
	蒸気 気体 液体	気体 液体												
POINT	CAC-SCS製	CAC-SCS製、ソフトシート形												
標準仕様	形式	揚程式												
	キャップ形式	密閉レバー付*1												
	適用流体	蒸気*1・気体・液体 注1.	空気・気体・液体 注1.											
	流体温度	150℃以下(225℃以下*1)	120℃以下											
	設定圧力範囲	0.05~1.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせ下さい。)												
	端接続	JIS Rcねじ												
	材質	弁座*2	SCS											
		弁体	SCS	SCS(ディスクFKM)										
		バネケース*2	CAC											
	呼び径	メタルシート	ソフトシート	ソフトシート 水道法適合品										
価格 (円)	15	23,200	25,100	27,400										
	20	25,500	27,600	30,400										
	25	32,900	36,100	38,700										
	32	40,200	43,500	46,300										
	40	52,300	56,900	59,800										
	50	69,600	76,100	79,400										
	記 事	<p>注1.流体がガソリン、灯油など、および溶剤系の場合はお問い合わせください。 注2.温水ボイラ、熱交換器の熱膨張の逃しなど作動頻度の多い用途の場合はソフトシート形をご使用ください。 ※1.流体が蒸気の場合、開放レバー付となり()内温度となります。 ※2.弁座は本体と同一の部品です(入口側)。出口側はバネケースとなります。</p> <p>■圧力区分 (MPa)</p> <table border="1"> <tr><th>記号</th><th>圧力区分</th></tr> <tr><td>1</td><td>0.05~0.1</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.1を超え0.2</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.2を超え0.5</td></tr> <tr><td>4</td><td>0.5を超え1.0</td></tr> </table> 				記号	圧力区分	1	0.05~0.1	2	0.1を超え0.2	3	0.2を超え0.5	4
記号	圧力区分													
1	0.05~0.1													
2	0.1を超え0.2													
3	0.2を超え0.5													
4	0.5を超え1.0													

製品記号	SL38-D□	SL38V-D□	SL38VN-D□										
安全逃し弁	□内には圧力区分の記号が入ります。												
	標準品	標準品	標準品										
	揚程式 1.0MPa <small>ふく太郎</small>  <small>型式：SL-38型</small>	揚程式 1.0MPa <small>ふく太郎</small>  <small>型式：SL-38V型</small>	<small>水道法性能基準適合品</small> <small>型式：SL-38VN型</small>										
POINT	CAC-SCS製	CAC-SCS製、ソフトシート形											
標準仕様	形式	揚程式											
	キャップ形式	レバー無											
	適用流体	蒸気・気体・液体 注.	空気・気体・液体 注.										
	流体温度	225℃以下	120℃以下										
	設定圧力範囲	0.05~1.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせ下さい。)											
	端接続	JIS Rcねじ											
	材質	弁座* 弁体 バネケース*	SCS	SCS SCS(ディスクFKM) CAC									
価格 (円)	呼び径	メタルシート	ソフトシート	ソフトシート 水道法性能基準適合品									
	15 20 25 32 40 50	17,400	19,100	21,600									
		19,800	22,000	24,400									
		27,100	30,000	32,700									
		34,800	38,200	40,900									
		47,100	51,700	54,600									
		64,200	70,700	74,100									
15		17,400	19,100	21,600									
20	19,800	22,000	24,400										
25	27,100	30,000	32,700										
32	34,800	38,200	40,900										
40	47,100	51,700	54,600										
50	64,200	70,700	74,100										
記事	注1.流体がガソリン、灯油など、および溶剤系の場合はお問い合わせください。 注2.温水ボイラ、熱交換器の熱膨張の逃しなど作動頻度の多い用途の場合はソフトシート形をご使用ください。 ※弁座は本体と同一の部品です(入口側)。出口側はバネケースとなります。												
	<table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>圧力区分 (MPa)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.05~0.1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.1を超え0.2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.2を超え0.5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0.5を超え1.0</td> </tr> </table> 				記号	圧力区分 (MPa)	1	0.05~0.1	2	0.1を超え0.2	3	0.2を超え0.5	4
記号	圧力区分 (MPa)												
1	0.05~0.1												
2	0.1を超え0.2												
3	0.2を超え0.5												
4	0.5を超え1.0												