



水道用VPパイプ〈JIS K6742〉(品番1001) ・ 水道用HI・VPパイプ〈JIS K6742〉(品番6001)

単位：mm

呼び径	外径 D			厚さ t		近似内径 (参考)	長さ L +30 -10	参考質量				呼び径
	基準寸法	最大・最小 外径許容差	平均外径 許容差	基準寸法	許容差			V P		H I・V P		
								g/m	kg/本	g/m	kg/本	
13	18.0	±0.2	±0.2	2.5	±0.2	13	4000	174	0.696	170	0.680	13
16	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	16	4000	256	1.024	251	1.004	16
20	26.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	20	4000	310	1.240	303	1.212	20
25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3	25	4000	448	1.792	439	1.756	25
30	38.0	±0.3	±0.2	3.5	±0.3	31	4000	542	2.168	531	2.124	30
40	48.0	±0.3	±0.2	4.0	±0.3	40	4000	791	3.164	774	3.096	40
							5000					
50	60.0	±0.4	±0.2	4.5	±0.4	51	★4000	1122	4.488	1098	4.392	50
							5000					
65	76.0	±0.5	±0.2	4.5	±0.4	67	4000	1445	5.780	1415	5.660	65
75	89.0	±0.5	±0.2	5.9	±0.4	77	★4000	2202	8.808	2156	8.624	75
							5000					
100	114.0	±0.6	±0.2	7.1	±0.5	100	★4000	3409	13.636	3338	13.352	100
							5000					
125	140.0	±0.8	±0.3	7.5	±0.5	125	★4000	4464	17.856	4371	17.484	125
							5000					
150	165.0	±1.0	±0.3	9.6	±0.6	146	★4000	6701	26.804	6561	26.244	150
							5000					

- 備考 1.最大・最小外径の許容差とは、任意断面における外径の測定値の最大値及び最小値（最大・最小外径）と、基準寸法との差をいいます。
 2.平均外径の許容差とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径の測定値の平均値（平均外径）と、基準寸法との差をいいます。
 3.厚さは、管の全周任意の箇所にも適用されます。
 4.上記以外の長さの製品については別途お問い合わせください。
 5.参考に示した質量は、管の寸法を基準寸法とし、管に使用する材料の密度をVPは1.43g/cm³、HI・VPは1.40g/cm³として計算したものです。

1本当：円

サイズ		水道用VPパイプ JIS K6742 (品番1001)		
		価格	梱包数	参考質量 kg/束
全長 4 m	13	550	50	35
	16	830	35	36
	20	1,010	30	37
	25	1,440	20	36
	30	1,760	15	33
	40	2,480	7	22
	★ 50	3,460	5	22
	65	4,430	5	29
	★ 75	6,790	3	26
	★ 100	9,170	2	27
全長 5 m	★ 125	13,140	2	38
	★ 150	19,720	1	27
	40	3,110	7	28
	50	4,340	5	28
	75	8,450	3	33
100	12,550	2	34	
150	24,660	1	34	

サイズ		水道用HI・VPパイプ JIS K6742 (品番6001)			
		価格	梱包数	参考質量 kg/束	
全長 4 m	13	750	50	34	
	16	1,080	35	35	
	20	1,310	30	36	
	25	1,890	20	35	
	30	2,290	15	32	
	40	3,280	7	22	
	50	4,640	5	22	
	65	5,950	5	28	
	75	9,030	3	26	
	100	13,490	2	27	
	125	17,330	2	35	
	150	26,390	1	26	
	全長 5 m	40	4,120	7	27
		50	5,790	5	27
		75	11,260	3	32
100		16,810	2	33	
150		32,970	1	33	

(注) ★印は受注生産品です。

一般流体用硬質ポリ塩化ビニル管

VPパイプ〈JIS K6741〉(品番1001)

単位: mm

呼び径	外径			厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		呼び径
	基本寸法	最大・最小 外径の許容差	平均外径 の許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 g/m	1本あたりの質量 kg/本	
40	48	±0.3	±0.2	3.6	±0.8	40	4000	791	3.2	40
50	60	±0.4	±0.2	4.1	±0.8	51	4000	1122	4.5	50
65	76	±0.5	±0.3	4.1	±0.8	67	4000	1445	5.8	65
75	89	±0.5	±0.3	5.5	±0.8	77	4000	2202	8.8	75
100	114	±0.6	±0.4	6.6	±1.0	100	4000	3409	13.6	100
125	140	±0.8	±0.5	7.0	±1.0	125	4000	4464	17.9	125
150	165	±1.0	±0.5	8.9	±1.4	146	4000	6701	26.8	150
200	216	±1.3	±0.7	10.3	±1.4	194	4000	10129	40.5	200
250	267	±1.6	±0.9	12.7	±1.8	240	4000	15481	61.9	250
300	318	±1.9	±1.0	15.1	±2.2	286	4000	21962	87.8	300

備考 呼び径13~30については、水道用VPパイプをお使いください。

VMパイプ〈JIS K6741〉(品番1002)

単位: mm

呼び径	外径		厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		呼び径
	基準寸法	平均外径の 許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 g/m	1本あたりの質量 kg/本	
★ 350	370	±1.2	14.3	±2.0	339	4000	24380	97.5	350
★ 400	420	±1.3	16.2	±2.2	385	4000	31298	125.2	400
★ 450	470	±1.5	18.1	±2.6	431	4000	39272	157.1	450
★ 500	520	±1.6	20.0	±2.8	477	4000	47935	191.7	500

(注) ★印は受注生産品です。

VUパイプ〈JIS K6741〉(品番1005)

単位: mm

呼び径	外径		厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		呼び径
	基準寸法	平均外径の 許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 g/m	1本あたりの質量 kg/本	
40	48	±0.2	1.8	±0.4	44	4000	413	1.7	40
50	60	±0.2	1.8	±0.4	56	4000	521	2.1	50
65	76	±0.3	2.2	±0.6	71	4000	825	3.3	65
75	89	±0.3	2.7	±0.6	83	4000	1159	4.6	75
100	114	±0.4	3.1	±0.8	107	4000	1737	6.9	100
125	140	±0.5	4.1	±0.8	131	4000	2739	11.0	125
150	165	±0.5	5.1	±0.8	154	4000	3941	15.8	150
200	216	±0.7	6.5	±1.0	202	4000	6572	26.3	200
250	267	±0.9	7.8	±1.2	250	4000	9758	39.0	250
300	318	±1.0	9.2	±1.4	298	4000	13701	54.8	300
350	370	±1.2	10.5	±1.4	348	4000	18051	72.2	350
400	420	±1.3	11.8	±1.6	395	4000	23059	92.2	400
450	470	±1.5	13.2	±1.8	442	4000	28875	115.5	450
500	520	±1.6	14.6	±2.0	489	4000	35346	141.4	500
600	630	±3.2	17.8	±2.8	592	4000	52679	210.7	600

1本当: 円

サイズ	一般用VPパイプ JIS K6741 (品番1001)			サイズ	一般用VMパイプ JIS K6741 (品番1002)			サイズ	一般用VUパイプ JIS K6741 (品番1005)			
	価格	梱包数	参考質量 kg/束		価格	梱包数	参考質量 kg/束		価格	梱包数	参考質量 kg/束	
全長 4 m	40	2,060	7	22	40	—	—	—	40	1,070	20	33
	50	2,880	5	22	50	—	—	—	50	1,370	15	31
	65	3,680	5	29	65	—	—	—	65	2,070	10	33
	75	5,630	3	26	75	—	—	—	75	2,760	7	32
	100	8,270	2	27	100	—	—	—	100	4,140	5	35
	125	10,630	2	36	125	—	—	—	125	6,730	3	33
	150	15,980	1	27	150	—	—	—	150	9,660	1	16
	200	23,840	1	41	200	—	—	—	200	15,980	1	26
	250	36,990	1	62	250	—	—	—	250	23,920	1	39
	300	52,560	1	88	300	—	—	—	300	33,650	1	55
	350	—	—	—	★ 350	64,790	1	98	350	45,440	1	72
	400	—	—	—	★ 400	83,170	1	125	400	60,270	1	92
450	—	—	—	★ 450	104,360	1	157	450	76,220	1	116	
500	—	—	—	★ 500	127,390	1	192	500	93,340	1	141	
600	—	—	—	600	—	—	—	600	139,100	1	211	

(注) ★印は受注生産品です。