


AV大口径継手

塩化ビニル管・継手協会規格 JPPFA AS12

AV VU大口径継手受口の共通寸法

排水・下水配管等の無圧配管に使用します。




▼AV VU継手の共通寸法

呼び径	d1		d2		φ		t
	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	最小寸法
200	217.00	-0.55	214.70	± 0.55	110	± 2	5.5
250	268.20	-0.60	265.45	± 0.60	130	± 2	6.0
300	319.75	-0.65	316.25	± 0.65	150	± 2	7.2

(注) 1. d1及びd2は、直角2方向以上の内径測定値の平均値とする。



AV90°エルボ VU-DL



呼び径	Z	L
□ 200	115	225
□ 250	141	271
□ 300	168	318

(注) 1. □はAV規格品です。



AV45°エルボ VU-45L



呼び径	Z	L
※ 200	56	166
※ 250	68	198
※ 300	78	228

(注) 1. ※は塩化ビニル管・継手協会規格品です。



AVソケット VU-DS



呼び径	Z	L
※ 200	5	225
※ 250	6	266
※ 300	7	307

(注) 1. ※は塩化ビニル管・継手協会規格品です。

AV90°Y VU-DT



呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
□ 200	115	116	115	225	226	255
□ 250	141	144	141	271	274	271
□ 300	168	171	168	318	321	318

(注) 1. 流れの方向を示す矢印を、図のように外側に浮き出しする。
2. □はAV規格品です。

▼大口径VU継手

呼び径	材質	U-PVC			
	種類	DL	45L	DS	DT
200mm		4,900	4,210	2,950	10,210
250		10,490	8,950	5,880	18,190
300		19,570	19,300	9,790	40,540

(注) FRPライニング品は別途お問い合わせください。