






製品記号		KY6-G2		KY6-G① KY6-G③ KY6-G④		KY6CN-G2		KY6CN-G		
ストレーナ (Y形)		標準品		標準品		標準品		受注品		
		1.0MPa FC製		呼び径100以上 製品記号:KY6-G		1.0MPa		FC製 ナイロンコーティング		
										
		型式: KY-6型		水道法性能基準適合品		型式: KY-6CN型				
POINT		1.0MPa以下、フランジ形								
		鑄鉄製				ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品				
標準仕様	形式	Y形								
	適用流体	蒸気・気体・液体				水・温水・気体				
	流体温度	184℃以下★				5~60℃				
	適用圧力	1.0MPa以下								
	端接続	JIS 10K RFフランジ								
	材質	FC				FC(内外面ナイロン11コーティング)				
	ネット	SUS				SUS				
網目	60メッシュ		①: 40、③: 80、④: 100メッシュ		60メッシュ		40、80、100メッシュ			
許容差圧	0.1MPa以下 注1.									
価格 (円)	呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (Kg)	40、80、100メッシュ	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (Kg)	40、80、100メッシュ			
	15	8,500	125×55 2 5 (12)	9,800	24,500	125×55 2 5 (12)	25,400			
	20	10,300	140×67 3 5 (14)	12,100	26,900	140×67 3 5 (14)	28,600			
	25	14,600	160×78 4 4 (16.5)	16,500	33,400	160×78 4 4 (16.5)	35,300			
	32	17,600	180×97 5.5 4 (23)	20,000	41,800	180×97 5.5 4 (23)	43,700			
	40	20,000	190×112 6.5 4 (26)	23,100	45,000	190×112 6.5 4 (26)	47,500			
	50	23,500	220×125 9 2 (19)	27,600	59,900	220×125 9 2 (19)	63,500			
	65	32,800	270×155 13 2 (28)	37,100	77,000	270×155 13 2 (28)	81,200			
	80	40,000	315×200 21 45,200	45,200	90,100	315×200 21 94,900	94,900			
	100	63,200	370×245 33 受注品	69,300	124,000	370×245 33 133,000	133,000			
	125	87,400	450×300 57 受注品	98,900	166,000	450×300 57 182,000	182,000			
	150	140,000	510×340 82 受注品	153,000	218,000	510×340 82 235,000	235,000			
	200	326,000	620×450 174 受注品	350,000						
250	605,000	760×510 248 受注品	647,000							
記事	★流体温度220℃以下も製作しています。 ●専用の保温ジャケットも製作しています。 お問い合わせください。						※コーティング塗膜は本体・フタ内外面共ナイロン11(白色)0.3mm以上			
	●網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴(打抜板)のみを製作しています。詳細はお問い合わせください。 注1.差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注2.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用および電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。)									