ゴムライニング梯子

タフ・タラップ-G



●ゴムライニングの優れた特徴

1. 特殊合成ゴム+滑り止め表面加工で滑りづらい。
2. 特殊合成ゴムを使用しているので、耐候性、耐薬品性に優れ、硬化、割れが起こりにくい。
3. 加硫接着のため剥離しづらく、防錆効果に優れている。
4. 効率的な構造なので、現場で組み立てやすい。







ゴムライニング部詳細図



1. 各種類とも、鉄心φ16mm・φ19mmからご用意しております。
2. 規格以外についても現場の状況、用途によって設計、製作いたします。
3. オプションとして、転落防止用「タフガード」も製作しております。

価格

品名		寸法	標準タイプ 定価	Gタイプ(滑り止め付) 定価	重量(kg)
H型	3段	φ22 × 300 × 900	37,100	44,400	7.1
	4段	φ22 × 300 × 1200	49,200	59,000	8.9
	5段	φ22 × 300 × 1500	61,200	73,400	10.7
	6段	φ22 × 300 × 1800	73,300	88,000	12.4
	3段	φ25 × 300 × 900	47,600	57,100	9.1
	4段	φ25 × 300 × 1200	63,100	75,800	11.5
	5段	φ25 × 300 × 1500	78,000	93,600	14.0
	6段	φ25 × 300 × 1800	93,400	112,100	15.3
A型	3段	φ22 × 300 × 750	36,600	44,000	6.0
	4段	φ22 × 300 × 1050	49,100	58,900	7.7
	5段	φ22 × 300 × 1350	60,800	73,000	9.2
	6段	φ22 × 300 × 1650	72,400	86,900	10.9
	3段	φ25 × 300 × 750	45,200	54,200	7.6
	4段	φ25 × 300 × 1050	61,000	73,100	9.8
	5段	φ25 × 300 × 1350	75,700	90,800	12.0
	6段	φ25 × 300 × 1650	90,600	108,700	13.2
特1型		φ22 × 300	15,000	18,000	1.4
		φ25 × 300	17,500	21,000	1.8
特L1型		φ22 × 300 × 300	22,000	お問い合わせ下さい	4.0
A1型		φ22 × 300 × 300	23,000	27,700	3.0
		φ25 × 300 × 300	27,700	33,200	3.8
手摺り付1型		φ22 × 300 × 750	36,600	44,000	5.8
		φ25 × 300 × 750	46,400	55,700	7.7

※径はEPDMゴムラインニング厚3mmを含む。
※φ22（鉄芯径φ16mm）、φ25（鉄芯径φ19mm）

オプション
タフ・ガード

オプション価格表

品名		寸法	定価	重量(kg)
タフガード	4段用	1200H	126,000	14.0
	5段用	1500H	139,200	16.0
	6段用	1800H	154,800	18.0
収納型スライド式タラップ		A−3段用	111,600	10.0

※オプションに関してはステンレス鋼材の価格高騰の為、上記価格は参考価格とさせていただきます。