

REPCS G型資材一覧

品名	規格	質量kg					
		G50A	G80A	G100A	G150A	G200A	G250A
直管	4.0m	12.2	18.4	24.0	52.1	71.2	102.4
	2.0m	6.4	9.7	12.9	27.9	39.3	56.4
	1.0m	3.5	5.4	7.3	15.8	23.3	33.4
	0.5m	2.0	3.2	4.4	9.8	15.3	21.9
	0.3m	1.4	2.3	3.2	7.4	12.1	16.8
フレキ管	1.0m	2.7	4.7	5.8	-	-	-
	1.6m	-	-	-	18.8	31.0	41.6
エルボ	90°	1.2	2.4	4.0	9.7	17.1	25.9
	45°	-	1.8	3.0	7.3	13.0	19.9
	22°	-	-	-	6.1	10.6	19.9
	11°	-	-	-	-	10.6	19.9
フランジ付90°エルボ		-	-	-	-	18.5	28.5
チーズ	×50	1.8	2.9	4.3	8.8	16.7	25.8
	×80	-	3.3	4.7	10.5	17.1	26.2
	×100	-	-	5.3	11.0	18.0	27.0
	×150	-	-	-	12.5	20.3	27.9
	×200	-	-	-	-	23.4	31.1
	×250	-	-	-	-	-	34.6
取出短管	20A,25A	1.3	1.8	2.7	6.3	10.7	21.1
バルブ	ボール	3.7	9.5	17.0	-	-	-
	バタフライ	-	-	-	39.5	54.8	102.2
レジューサー	×50	-	1.4	1.8	-	-	-
	×80	-	-	2.2	3.9	-	-
	×100	-	-	-	4.3	9.0	-
	×150	-	-	-	-	9.5	10.3
	×200	-	-	-	-	-	12.3
撤去用直管	受け×挿し	2.7	4.1	6.7	14.7	24.2	41.5
接続短管	ネジ	1.0	1.8	-	-	-	-
	プレーンエンド	1.5	3.4	4.4	10.0	17.0	21.1
	メカサシ				8.9	13.2	18.0
	フランジ	2.6	5.2	6.3	10.6	15.9	27.7
	キャップ	0.6	1.1	1.6	3.4	6.2	9.1
	受け×グルーピング	0.9	1.5	2.3	-	-	-
	挿し×グルーピング	0.7	1.2	1.7	-	-	-
	受け×リング	-	-	-	5.6	9.2	17.7
	挿し×リング	-	-	-	4.6	7.0	12.8
	受け×受け	0.9	1.4	2.4	6.0	13.0	21.0
	挿し×挿し	0.9	1.4	2.0	4.7	8.8	12.2
消火栓	露出用	-	4.5	-	-	-	-
	埋設用	-	6.6	-	-	-	-
	アダプター	-	4.7	-	-	-	-
マルチジョイント		3.7	8.2	10.5	19.2	31.4	-
鋳鉄用ジョイント(CJ)		-	-	-	-	-	37.5
空気弁本体		-	9.0	-	-	-	-
寸法調整管		-	-	-	29.0	49.0	-
ジョイント		1.1	1.4	2.7	4.5	8.0	11.0

G型オプション部材表

品名	規格	質量kg
接続短管	S×30おねじ	0.7
	S×40おねじ	0.7
	分水栓接続用	2.0