

下水道取付管用止水可とう継手

サンタック支管。

仕様・構成





下水道管渠用取付管止水可とう継手


サンタック支管®

リブパイプ用

仕様・構成





寸法図



軟質ゴム物性(EPDM系)

	項目	単位	規格値	試験値	試験方法
	密度	Mg/m³	1.05±0.05	1.03	JIS K 6268
ĺ	硬さ		5±3	5	JIS K 6253





寸法表										単位 : mm
用途	管サイズ 価格 品番		寸法(mm)						参考質量	
/11/2	本管×取付管	ішіп	нин	Rd	a	b	С	е	f	(kg)
	150×100	10,500	MH-SJ150/100	82. 5	118	98.4	233	200	175	1.7
	150 × 125	10,600	MH-SJ150/125	82. 5	144	103.5	259	236	175	2.2
	200×100	10,600	MH-SJ200/100	108.0	118	98.4	233	203	221	2.0
塩ビ管用	200 × 125	10,600	MH-SJ200/125	108.0	144	98.4	259	218	225	2.2
	200×150	10,700	MH-SJ200/150	108.0	169	98.4	284	218	225	2.4
	250×100	10,700	MH-SJ250/100	108.0	118	98.4	233	203	221	1.9
管	250 × 150	11,000	MH-SJ250/150	133. 5	169	98.4	284	237	274	2.4
用	300×100	11,000	MH-SJ300/100	159.0	118	98.4	253	230	314	2.4
	300×150	11,700	MH-SJ300/150	159.0	169	103.4	304	265	325	3.1
	350×100	11,700	MH-SJ350/100	159.0	118	98.4	253	230	314	2.4
	350 × 150	12,500	MH-SJ350/150	159.0	169	103.4	304	265	325	3.2
	400×150	13,000	MH-SJ400/150	159.0	169	103.4	304	265	325	3.8
管ヒ	200×150	11,000	MH-SJH200/150	133.5	169	98.4	284	237	274	2.7
" =	250 × 150	11,700	MH-SJH250/150	159.0	169	103.4	304	265	325	3.1
_!	300×150	12,500	MH-SJH300/150	159.0	169	103.4	304	265	325	2.8
用ム	350 × 150	12,500	MH-SJH350/150	159.0	169	103.4	304	265	325	3.2
用簡	200×100	10,600	MH-SJT200/100	108.0	118	98.4	233	203	221	1.9
" 管	200×150	11,000	MH-SJT200/150	108.0	169	97.9	284	218	225	2.4
管ハ	150×100	10,500	MH-SJS150/100	82.5	118	97.5	233	200	175	1.7
1 1	200×100	10,600	MH-SJS200/100	108.0	118	98.4	233	203	221	1.8
ーイセラミッ	200×150	10,700	MH-SJS200/150	108.0	169	97.9	284	218	225	2.4
= 5,	250×100	10,700	MH-SJS250/100	108.0	118	98.4	284	233	221	2.9
用ク	250 × 150	11,000	MH-SJS250/150	133. 5	169	98.4	284	237	274	2.9

構成部材



本体ゴム物性(SBR)

		_ (,				
	項	目	単位	規格値	試験値	試験方法
常	密	度	Mg/m³	1.15±0.05	1. 15	JIS K 6268
113	硬	さ		70±5	70	JIS K 6253
≙ 6	引張り	り強さ	MPa	18.0以上	19. 4	JIS K 6251
態	伸	び	%	300以上	340	J J J N 0231

ブチルゴム粘着材物性(IIR系)

項目	単 位	規格値	試験値	試験方法
密度	Mg/m³	1.40±0.10	1.41	JIS K 6268
針入度		75±15	77	JIS K 2207

水密試験結果

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-								
使用管種	外水圧(MPa)	屈曲角	保持時間	結果				
サンタック支管	0.1	0°	3分	漏水なし				
RB200/150	0.1	20°	3分	漏水なし				

寸法表		単位:mm	

リブパイプ本管	価 格			寸 法				
×塩ビ取付管		品番	R	D	С	Е	F	
150 × 100	13,200	RB150/100	82. 5	118	233	200	175	
200 × 100	13,200	RB200/100	108	118	233	203	221	
200 × 150	15,400	RB200/150	108	169	284	218	225	
250 × 100	16,500	RB250/100	108	118	233	203	221	
250 × 150	16,500	RB250/150	133.5	169	284	237	274	