

– 729 –

標準仕様		ステンレス製										鋳物製							
		低撓成形			高撓成形		低撓成形			高撓成形									
井戸径 (mm)		200			200		200					250		300					
取 扱 液	液質	清水 ※1																	
	液温 (℃)	0~40			0~30		0~40			0~30		0~40		0~30		0~40 0~30			
	許容砂含有量	50ppm以下																	
	許容塩素含有量	200ppm以下																	
ポンプ水深最大水深		100m	150m																
ポンプ運転可能最低水位		1m以上																	
井戸材 の可否	鋼管 (SGP)	可																	
	塩ビ管 (V Pipe)	※2			※2		可			※3		不可							
ポンプ	口径 (mm)	80			100		125			150									
	材料	ケーシング	SUS304																
		羽根車	SUS304																
		主軸	SUS316																
	ガイドベア	—			合成樹脂 (ナイロン66/ABS)		—												
電動機	相・電圧	三相・200V																	
	出力 (kW)	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	11	15	18.5~45	55	18.5~45	55
	型式・極数	水封式・2極																	
	構造	キャンド																	
	始動方式	じか入れ			スターデルタ		じか入れ			スターデルタ		じか入れ		スターデルタ					
	材料	フレーム	SUS304																
主軸		SUS431																	
ケーブル		平形3心 2PNC																	
接 続	ポンプ本体吐出し口	深井戸用14Kフランジ				深井戸用14Kフランジ				深井戸用14Kフランジ				深井戸用14Kフランジ					
	吐出し曲管 (地上側)	JIS10Kフランジ				JIS20Kフランジ				JIS10Kフランジ				JIS20Kフランジ					
	バルブ	JIS10Kフランジ				JIS10Kフランジ				JIS10Kフランジ				JIS10Kフランジ					
		JIS10Kフランジ				JIS10Kフランジ				JIS10Kフランジ				JIS10Kフランジ					

標準附属品

低揚程形

- 小物1井戸ふた…1、吐出し管管…1、井戸フランジ(口径80mm:ねじ形、口径100mm以上:溶接形)…1、自動空気抜き弁…1、相フランジ(10Kねじ形)…1
- スルース弁(10Kフランジ)…1 ● チェッキ弁(10Kフランジ)…1 ● 井戸フランジ(口径80mm:ねじ形、口径100mm以上:溶接形)…1
- 水中ケーブル…5m

高揚程形

- 小物1井戸ふた(吐出し管付)…1、井戸フランジ(40K溶接形)…1、自動空気抜き弁…1、相フランジ(20K溶接形)…1 ● スルース弁(20Kフランジ)…1
- チェッキ弁(20Kフランジ)…1 ● 井戸フランジ(40K溶接形)…1 ● 水中ケーブル…5m

柱出口 口径	適用 井戸径 DW	据付付法								
		d	A	B	F	J	P	Q	R	K
25	100~150	Rc	60	240	80	308	400	150	100	97
32		Rc $\frac{1}{4}$	75	274	95	313	400	150	100	117
40		Rc $\frac{1}{2}$	80	292	100	319	400	150	100	126
50		Rc	90	329	110	331	400	150	100	154

[illegible]

出注 品名 A・B	適用 戸数 DW	据付付法										フランク付法										基礎付法					推奨基礎ボルト																
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	d	D	C	e	f	h	g	D	C	e	f	h	P	Q	R	S	T	M	L	Z	Y											
40		100	145	140	260	280	196	196	96	96	100	221	207	40	115	90	16	18	16	18	16	18	16	18	40	85	140	105	20	2	4	4	40	250	100	125	80	10	125	40	37		
50	110	100	160	150	260	280	196	196	100	100	110	221	222	50	125	100	16	18	16	18	16	18	16	18	40	85	140	105	20	2	4	4	40	250	100	125	80	10	125	40	37		
65		120	175	160	260	280	208	208	122	122	120	221	246	65	140	115	16	18	16	18	16	18	16	18	40	85	120	175	20	2	4	4	40	250	100	125	80	10	125	40	37		
80	*150- 200-250	140	185	180	320	340	230	230	194	194	140	229	271	80	165	136	20	22	20	22	20	22	20	22	40	85	120	185	150	22	2	4	4	40	270	310	100	125	80	10	125	40	37
100	200-250	220	230	230	320	340	272	272	254	254	200	221	345	100	180	155	22	24	100	155	210	175	24	2	4	4	40	270	310	100	125	80	10	125	40	37							
125	250-300	215	250	250	320	340	323	323	108	108	217	237	365	125	224	190	28	30	125	185	250	210	24	2	4	4	40	250	360	110	160	100	12	160	50	48							
150	350-400	255	290	290	340	420	377	377	117	117	253	243	420	150	254	224	32	34	150	215	280	240	26	2	4	4	40	280	400	110	160	100	12	160	50	48							

[illegible]

吐出し 口径 A×B	適用 口径 DW	据付付法							フランジ付法							基礎付法					推奨基礎ボルト					
		BL	L	L ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	繰出し 短径A	地上ラジ				BM	BW	BY	BD	BH	H ₄	FD	FL	FA	FB			
										F ₁	F ₂	G ₁	T ₁											N ₁	D ₁	
25	100~150	200	85	130	127	135	214	312	70	Rc ₁	125	100	67	16	4	19	220	400	180	100	125	80	M10	125	37	40
32		200	90	160	214	241	317	70	Rc ₁	135	100	76	18	4	19	220	400	180	100	125	80	M10	125	37	40	
25		200	85	130	127	135	214	312	70	Rc ₁	125	100	67	16	4	19	220	400	180	100	125	80	M10	125	37	40

仕出 材種 A~C	適用 井戸 番号	据付付法										フラン付法										基礎付法				推奨基礎ポット									
		B	L	L	H	H	F	E	G	T	N	D	F	E	G	T	N	D	B	M	B	V	B	D	H	M	F	D	F	L	F	A	B	F	B
40~60	150~200	380	100	200	120	335	312	220	125	100	8	19	6	15	140	105	81	22	4	19	350	600	330	130	210	8	M	H	200	57	63				
60		380	110	220	216	403	337	120	135	110	20	8	15	155	120	96	22	8	19	350	600	330	130	220	8	M	H	200	57	63					
65		400	120	240	240	410	337	120	146	123	20	8	15	175	140	116	24	8	19	370	630	320	130	220	8	M	H	200	57	63					
80		470	150	270	283	516	337	150	185	145	124	8	19	200	160	132	26	8	23	460	700	370	150	250	8	M	2	250	66	80					
100		200~250	470	150	270	283	516	337	150	185	145	124	8	19	200	160	132	26	8	23	460	700	370	150	250	8	M	2	250	66	80				
100	200~250	470	150	270	283	516	337	150	185	145	124	8	19	200	160	132	26	8	23	460	700	370	150	250	8	M	2	250	66	80					