

オイルフリーベビコン®

無給油式

クリーンなオイルフリーエアーをさらにパワーアップ

GREEN・G2シリーズ

※製品写真は標準効率モータ搭載機です。

全閉モートル標準装備
(0.75kW機製品を除く)


両面ベルト覆い標準装備

ON-OFFスイッチ標準装備


サーマルリレー標準装備

タイムカウンタ標準装備

GREENシリーズ




1.50P-9.5GP




2.20U-9.5GP

G2シリーズ




110P-8.5GP

オイルフリーベビコン本体



2.20U-9.5CG



110P-8.5CG2

オイルフリーベビコンの本体です。本体載せ換え用にご使用いただけます。

吐出し空気量をアップ
単位空気量あたりの省電力化を図り
CO₂発生量を低減

吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO₂発生量を低減しました。

低騒音化を実現

騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。

最高圧力をアップ
給油式ベビコンと統一(0.75~5.5kW)

最高圧力を0.93MPaへアップし、より広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。(7.5/11kWは0.85MPaへアップしました。)

メンテナンスサイクル延長を実現

オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました。(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)

スマートデバイスでモニタリング 日立パッケージベビコン® (1.5~15kW)



お手持ちのスマートデバイスで現場のベビコンをモニタリング

正常な運転時



運転状態がすぐわかる!

お手入れ時期をお知らせ!



異常(エラー)発生時



ベビコンがエラー停止! すぐにお知らせ!

エラー情報はココでチェック!

! はなれていてもベビコンの稼働状況がみえる!

※Bluetoothの通信距離は工場実測値で約30mです。ただし、接続環境により変動します。

複数台のモニタリング

最大4台まとめてモニタ!
複数台のモニタリングができる

! つないだベビコンを1台のスマートデバイスでまとめてモニタリング

! スマートデバイスに通知されます。