
石綿セメント管寸法表


石 綿 セメント管 1 種



(単位:mm)

	内径d		接合部厚さT		接合部外径D		参考旧規格		参考胴部外径	
呼び径	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	接合部 厚さ	接合部 外径	旧規格	新規格
50	50	±2.0	10	十規定しない	70		10	70	72.0	72.0
75	75		10	—1.5	95		10	95	97.0	97.0
100	100		12	十規定しない	124		12	124	126.4	126.4
125	125	±3.0 ±3.5	14	一2.0	153	± 1.0	1.0 14	153	155.8	155.8
150	150		16	2.0 十規定しない	182		16	182	185.2	185.2
200	200		21		242		21	242	246.2	246.2
250	250		23		296		26	302	307.2	300.6
300	300		26	— 2.5	352		30	360	366.0	357.2
350	350		30		410		35	420	427.0	416.0
400	400		35	十規定しない	470		40	480	488.0	477.0
450	450	±4.0	39	— 3.0	528	⊥1.5	44	538	546.8	535.8
500	500		43	十規定しない -3.5	586		48	596	605.6	594.6
600	600		52	十規定しない -4.0	704		57	714	_	714.4


石 綿 セメント管 2 種



(単位:mm)

呼び径	内径d		接合部厚さT		接合部外径D		参考胴部
特丁〇 1主	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	外 径
100	100	± 2.0	10	十規定しない -1.5	120		122.0
125	125	± 3.0	11	十規定しない 一2.0	147	± 1.0	149.2
150	150		12		174		176.4
200	200		15		230		233.0
250	250		19		288		291.8
300	300	± 3.5	22	十規定しない 一2.5	344		348.4
350	350		25		400		405.0
400	400		29		458		463.8
450	450		32	十規定しない	514	± 1.5	520.4
500	500	± 4.0	35	-3.0 十規定しない	570		577.0
600	600		42		684		692.4
700	700	± 5.0	49	— 3.5	798		807.8
800	800	± 5.0	56	十規定しない -4.0	912		923.2


石 綿 セメント管 3 種



(単位:mm)

呼び径	内征	圣d	接合部厚さT		接合部外径D		参考胴部
呼び性	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	外 径
100	100	± 2.0	9.0	十規定しない	118		119.8
125	125		9.5	一1.5	144	± 1.0	145.9
150	150	± 3.0	10.0	1.5	170		172.0
200	200	3.0	13.0	十規定しない 一2.0	226		228.6
250	250		15.5		281		284.1
300	300	± 3.5	18.0	2.0	336	± 1.5	339.6
350	350		20.5	+規定しない -2.5 +規定しない	391		395.1
400	400		23.0		446		450.6
450	450	± 4.0 ± 5.0	26.0		502		507.2
500	500		28.5		557		562.7
600	600		34.0		668		674.8
700	700		39.0	— 3.0	778		785.8
800	800		44.0	十規定しない	888		896.8
900	900		49.0	— 3.5	998		1007.8
1000	1000		54.0	十規定しない	1108		1118.8
1100	1100		59.0	—4.0	1218		1229.8
1200	1200	± 7.0	65.0	十規定しない -4.5	1330] ± 2.0	1343.0
1350	1350	/.0	73.0	十規定しない	1496		1510.6
1500	1500		81.0	— 5.0	1662	1678.2	

石 綿 セメント管 4 種



(単位:mm)

呼び径	内径d		接合部厚さT		接合部外径D		参考胴部
一門の注	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	外 径
200	200	± 3.0	11		222	± 1.0	224.2
250	250		12		274	± 1.U	276.4
300	300		14	十規定しない 一2.0	328	± 1.5	330.8
350	350	± 3.5	16		382		385.2
400	400		18		436		439.6
450	450	± 4.0	20		490		494.0
500	500		22	+規定しない -2.5 +規定しない -3.0	544		548.4
600	600		26		652		657.2
700	700	± 5.0	30		760		766.0
800	800		34		868		874.8
900	900		38		976		983.6
1000	1000		42	十規定しない	1084		1092.4
1100	1100		46	一3.5	1192		1201.2
1200	1200	± 7.0	50	_ა. _ა	1300	± 2.0	1310.0
1350	1350		57	十規定しない -4.0	1464		1475.4
1500	1500		63	十規定しない -4.5	1626		1638.6