



呼び径	D
40mm	270
50	
75	
100	
125	
150	455
200	
250	
300	
350	

部番	名称	個数	材質
①	スタンド	1	FRP
②	ハンドル	1	PP
③	振れ止め	1	FRP
④	ステム	1	SUS403
⑤	プッシュ	1	BC6
⑥	指示針	1	BC6
⑦	目盛板	1	U-PVC (*1)
⑧	ハンドルプッシュ	1	AC3A
⑨	袋ナット	1	SUS304
⑩	ワッシャー (*2)	1	U-PVC
⑪	目盛板取付ビス	2	SUS304
⑫	振れ止め取付ビス	2	SUS304
⑬	中間ジョイント	1	SCS13
⑭	六角ボルト(A)	2	SUS304
⑮	中間ロッド	1	SUS403 またはSUS304
⑯	継手	1	SCS13
⑰	六角ボルト(B)	1	SUS304

※金額につきましては、弊社へお問い合わせください。
(設置するバルブの種類・口径を御指示ください)

(*1)透明
(*2)φ40~150に使用

アサヒAV製品の材質表示概略説明

弊社では、製品の材質表示を行う場合、略号を使用しています。その略号の意味については下記のとおりです。

記号	概略
U-PVC	PVCは硬質ポリ塩化ビニル (Polyvinyl Chloride) の略号です。はじめの“U”は無可塑硬質ポリ塩化ビニル (Unplasticized Polyvinyl Chloride) の意味です。
C-PVC	はじめの“C”は塩素化 (Chlorinated) の略号です。従って、塩素化硬質ポリ塩化ビニル (Chlorinated Polyvinyl Chloride) 即ち、耐熱硬質ポリ塩化ビニルの意味です。
HI-PVC	はじめの“HI”は耐衝撃 (High Impact) の略号です。従って、耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル (High Impact Polyvinyl Chloride) の意味です。
PP	ポリプロピレン (Polypropylene) の略号です。
PVDF	ポリビニリデンフロライド (Polyvinylidene Fluoride) の略号です。
PDCPD	ポリジシクロペンタジエン (Polydecyclopentadiene) の略号です。
ABS	アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂 (Acrylonitrile Butadiene Styrene) の略号です。
PTFE	ポリテトラフルオロエチレン (Poly Tetra Fluoro Ethylene) の略号です。
EPDM	エチレンプロピレンゴム (Ethylene Propylene Dine Rubber) の略号です。
FKM	フッ素ゴム (Fluorocarbon Rubber) の略号です。
バイフロン®FC	三元系フッ素ゴムの略号です。バイフロン®は旭有機材(株)の登録商標です。
SBR	スチレンブタジエンゴム (Styrene Butadiene Rubber) の略号です。
NBR	ニトリルゴム (Acrylonitrile Butadiene Rubber) の略号です。
IIR	ブチルゴム (Isobutylene Isoprene Rubber) の略号です。
CSM	クロロスルホン化ポリエチレン (Chlorosulfonated Polyethylene) の略号です。