

ゴム製可撓管継手 ZRJシリーズ

用途

上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場設備配管等


日本協認証登録品 G-656

特長

- **大きな偏芯量**
アーチ部の優れた伸縮性により短時間で大きな変位を吸収します。
- **振動も吸収**
ゴムの柔軟性がポンプ等の回転機器の振動も吸収します。


製品仕様

- **口径**..... 20A~300A標準
350A~1000Aも製作可能
- **適用温度範囲**..... -10℃~80℃
- **フランジ規格**..... JIS10K標準
JIS5K、上水、JPI150lb
製作可能




ZRJ-K100F

ZRJ-MK200F



100mm偏芯用

ZRJ-K100F地上用、ZRJ-MK100F埋設用



200mm偏芯用

ZRJ-K200F地上用、ZRJ-MK200F埋設用

●100mm偏芯用/200mm偏芯用・共通仕様

口径		最高使用 圧力 (Mpa)	フランジ 規格	許容 圧縮量 (mm)	許容 伸張量 (mm)
20A	3/4"	1.0	JIS 10K	22	18
25A	1"	1.0	JIS 10K	22	18
32A	1 1/4"	1.0	JIS 10K	22	18
40A	1 1/2"	1.0	JIS 10K	22	18
50A	2"	1.0	JIS 10K	22	18
65A	2 1/2"	1.0	JIS 10K	22	18
80A	3"	1.0	JIS 10K	22	18
100A	4"	1.0	JIS 10K	30	27
125A	5"	1.0	JIS 10K	30	27
150A	6"	1.0	JIS 10K	30	36
200A	8"	1.0	JIS 10K	30	36
250A	10"	1.0	JIS 10K	37	45
300A	12"	1.0	JIS 10K	37	45

部品表

品番	部品名称	材質
①	内貼ゴム	合成ゴム
②	外貼ゴム	合成ゴム
③	補強繊維	合成繊維
④	フランジ	SS400*
⑤	ソリッドリング	SS400
⑥	補強リング	SS400
⑦	埋めゴム	合成ゴム

※ 地上用のフランジは溶融亜鉛メッキ、埋設用はエポキシ塗装が標準となります

※ SUSフランジも製作可能

口径	100mm偏芯用					
	山数	L寸法 (mm)	重量 (kg)	価格		
				ZRJ-K100F (地上用)	ZRJ-MK100F (埋設用)	
20A	3/4"	3	350	2.4	71,800	78,700
25A	1"	3	350	3.3	73,000	81,800
32A	1 1/4"	3	350	4.0	74,100	84,100
40A	1 1/2"	3	350	4.4	75,100	87,600
50A	2"	3	350	5.2	76,600	89,000
65A	2 1/2"	3	350	6.8	80,200	93,800
80A	3"	3	350	7.2	84,700	102,100
100A	4"	3	350	9.0	95,300	117,200
125A	5"	3	350	14.0	119,000	139,500
150A	6"	3	500	21.0	146,300	173,600
200A	8"	3	500	25.0	190,600	226,900
250A	10"	3	500	39.0	237,500	293,700
300A	12"	3	550	44.0	373,800	420,900

口径	200mm偏芯用					
	山数	L寸法 (mm)	重量 (kg)	価格		
				ZRJ-K100F (地上用)	ZRJ-MK100F (埋設用)	
20A	3/4"	4	450	2.7	82,800	103,800
25A	1"	4	450	3.7	84,100	106,600
32A	1 1/4"	4	450	4.5	86,600	110,200
40A	1 1/2"	4	450	4.9	88,200	111,800
50A	2"	4	450	5.8	92,400	118,300
65A	2 1/2"	4	450	7.5	96,800	121,200
80A	3"	4	450	8.0	104,300	133,000
100A	4"	4	450	10.0	123,000	145,900
125A	5"	4	450	16.0	143,900	178,000
150A	6"	4	600	24.0	171,300	204,900
200A	8"	4	600	29.0	224,800	278,200
250A	10"	4	600	44.0	292,900	346,800
300A	12"	4	650	50.0	445,400	506,500

※ JIS 5K、SUS 10K、上水F、JPI 150Lbも製作可能。
 ※ 350A以上も製作可能。
 ※ 内面CR、NBRも製作可能。