

オイルフリーベビコン®

無給油式

クリーンなオイルフリーエアーをさらにパワーアップ

GREEN・G2シリーズ

※新品写真は標準効率モーター搭載機です。

全閉モートル標準装備
(0.75kW未満製品を除く)

両面ベルト覆い標準装備

ON-OFFスイッチ標準装備

サーマルリレー標準装備

タイムカウンタ標準装備

GREENシリーズ



1.50P-9.5GP



2.20U-9.5GP

G2シリーズ



110P-8.5GP

オイルフリーベビコン本体



2.20U-9.5CG



110P-8.5CG2

オイルフリーベビコンの本体です。本体載せ換え用にご使用いただけます。

吐出し空気量をアップ
単位空気量あたりの省電力化を図り
CO₂発生量を低減

吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO₂発生量を低減しました。

低騒音化を実現

騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。

最高圧力をアップ
給油式ベビコンと統一(0.75~5.5kW)

最高圧力を0.93MPaへアップし、より広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。(7.5/11kWは0.85MPaへアップしました。)

**メンテナンスサイクル延長を
実現**

オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました。(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)

スマートデバイスでモニタリング 日立パッケージベビコン® (1.5~15kW)



3.7kW



7.5kW



11kW

お手持ちのスマートデバイスで現場のベビコンをモニタリング

正常な運転時



運転状態が
すぐわかる!

お手入れ時期を
お知らせ!



異常(エラー)発生時



ベビコンが
エラー停止!
すぐにお知らせ!

エラー情報は
ココでチェック!

はなれていても
ベビコンの稼働状況が
みえる!

※Bluetoothの通信距離は
工場実測値で約30mです。
ただし、接続環境により
変動します。

複数台のモニタリング

最大4台まとめてモニタ!
複数台のモニタリングができる

つないだベビコンを1台の
スマートデバイスでまとめてモニタリング

スマートデバイスに
通知されます。