

| 製品記号 | | KY6-G2 | | KY6-G1 KY6-G3 KY6-G4 | | KY6CN-G2 | | KY6CN-G | |
|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|---------------|---|--|
| ストレーナ (Y形) | | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | | 受注品 | |
| | | 1.0MPa FC製 | | 呼び径100以上 製品記号: KY6-G | | 1.0MPa | | FC製 ナイロンコーティング | |
| | |  | |  | |  | |  | |
| | | 型式: KY-6型 | | 水道法性能基準適合品 | | 型式: KY-6CN型 | | | |
| POINT | | 1.0MPa以下、フランジ形 | | | | | | | |
| | | 鑄鉄製 | | | | ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品 | | | |
| 標準仕様 | 形式 | Y形 | | | | | | | |
| | 適用流体 | 蒸気・気体・液体 | | | | 水・温水・気体 | | | |
| | 流体温度 | 184℃以下★ | | | | 5~60℃ | | | |
| | 適用圧力 | 1.0MPa以下 | | | | | | | |
| | 端接続 | JIS 10K RFフランジ | | | | | | | |
| | 材質 | FC | | | | FC(内外面ナイロン11コーティング) | | | |
| | ネット | SUS | | | | SUS | | | |
| 網目 | 60メッシュ | | 1: 40、3: 80、4: 100メッシュ | | 60メッシュ | | 40、80、100メッシュ | | |
| 許容差圧 | 0.1MPa以下 注1. | | | | | | | | |
| 価格 (円) | 呼び径 | 60メッシュ | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (Kg) | 40、80、100メッシュ | 60メッシュ | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (Kg) | 40、80、100メッシュ | | |
| | 15 | 10,800 | 125×55 2 5 (12) | 10,800 | 28,700 | 125×55 2 5 (12) | 28,700 | | |
| | 20 | 13,400 | 140×67 3 5 (14) | 13,400 | 32,300 | 140×67 3 5 (14) | 32,300 | | |
| | 25 | 18,300 | 160×78 4 4 (16.5) | 18,300 | 39,800 | 160×78 4 4 (16.5) | 39,800 | | |
| | 32 | 22,100 | 180×97 5.5 4 (23) | 22,100 | 49,300 | 180×97 5.5 4 (23) | 49,300 | | |
| | 40 | 25,600 | 190×112 6.5 4 (26) | 25,600 | 53,600 | 190×112 6.5 4 (26) | 53,600 | | |
| | 50 | 30,600 | 220×125 9 2 (19) | 30,600 | 71,700 | 220×125 9 2 (19) | 71,700 | | |
| | 65 | 41,100 | 270×155 13 2 (28) | 41,100 | 91,700 | 270×155 13 2 (28) | 91,700 | | |
| | 80 | 50,100 | 315×200 21 2 (28) | 50,100 | 107,000 | 315×200 21 2 (28) | 107,000 | | |
| | 100 | 76,900 | 370×245 33 受注品 | 76,900 | 150,000 | 370×245 33 受注品 | 150,000 | | |
| | 125 | 109,000 | 450×300 57 受注品 | 109,000 | 205,000 | 450×300 57 受注品 | 205,000 | | |
| | 150 | 169,000 | 510×340 82 受注品 | 169,000 | 265,000 | 510×340 82 受注品 | 265,000 | | |
| | 200 | 388,000 | 620×450 174 受注品 | 388,000 | | | | | |
| | 250 | 718,000 | 760×510 248 受注品 | 718,000 | | | | | |
| 記事 | ★流体温度220℃以下も製作しています。 ●専用の保温ジャケットも製作しています。 お問い合わせください。 | | | | ※コーティング塗膜は本体・フタ内外面共ナイロン11(白色)0.3mm以上 | | | | |
| |  | | | |  | | | | |
| ●網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴(打抜板)のみを製作しています。詳細はお問い合わせください。 注1.差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注2.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用および電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。) | | | | | | | | | |