



# ゴムライニング梯子

## タフ・タラップ・G



### ●ゴムライニングの優れた特徴

1. 特殊合成ゴム+滑り止め表面加工で滑りづらい。
2. 特殊合成ゴムを使用しているため、耐候性、耐薬品性に優れ、硬化、割れが起こりにくい。
3. 加硫接着のため剥離しづらく、防錆効果に優れている。
4. 効率的な構造なので、現場で組み立てやすい。




1. 各種類とも、鉄心φ16mm・φ19mmからご用意しております。
2. 規格以外についても現場の状況、用途によって設計、製作いたします。
3. オプションとして、転落防止用「タフガード」も製作しております。

## 価格

品名		寸法		標準タイプ 定価	Gタイプ(滑り止め付) 定価	重量(kg)
H型	3段	φ22	× 300 × 900	53,600	62,900	7.1
	4段	φ22	× 300 × 1200	64,300	81,400	8.9
	5段	φ22	× 300 × 1500	78,100	92,900	10.7
	6段	φ22	× 300 × 1800	92,600	110,100	12.4
	3段	φ25	× 300 × 900	67,900	80,000	9.1
	4段	φ25	× 300 × 1200	80,200	100,400	11.5
	5段	φ25	× 300 × 1500	98,500	117,400	14.0
	6段	φ25	× 300 × 1800	117,000	139,400	15.3
A型	3段	φ22	× 300 × 750	51,500	62,500	6.0
	4段	φ22	× 300 × 1050	63,400	76,100	7.7
	5段	φ22	× 300 × 1350	76,700	92,400	9.2
	6段	φ22	× 300 × 1650	91,700	109,700	10.9
	3段	φ25	× 300 × 750	63,200	76,200	7.6
	4段	φ25	× 300 × 1050	78,200	93,600	9.8
	5段	φ25	× 300 × 1350	94,700	114,200	12.0
	6段	φ25	× 300 × 1650	113,900	136,400	13.2
特1型		φ22	× 300	25,700	29,600	1.4
		φ25	× 300	29,100	33,400	1.8
特L1型		φ22	× 300 × 300	31,900	—	4.0
A1型		φ22	× 300 × 300	35,500	41,900	3.0
		φ25	× 300 × 300	41,500	48,900	3.8
手摺り付1型		φ22	× 300 × 750	52,700	62,000	5.8
		φ25	× 300 × 750	65,600	77,000	7.7

※径はEPDMゴムラインニング厚3mmを含む。  
 ※φ22(鉄芯径φ16mm)、φ25(鉄芯径φ19mm)

## オプション タフガード



## 収納型 スライド式タラップ



## オプション価格表

品名		寸法		定価	重量(kg)
タフガード	4段用	1200H		245,800	14.0
	5段用	1500H		271,500	16.0
	6段用	1800H		301,800	18.0
収納型スライド式タラップ		A-3段用		217,600	10.0

※オプションに関してはステンレス鋼材の価格高騰の為、上記価格は参考価格とさせていただきます。