

# REPCS G型資材一覧

| 品名           | 規格        | 質量kg |      |       |       |       |       |
|--------------|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|              |           | G50A | G80A | G100A | G150A | G200A | G250A |
| 直管           | 4.0m      | 12.2 | 18.4 | 24.0  | 52.1  | 71.2  | 102.4 |
|              | 2.0m      | 6.4  | 9.7  | 12.9  | 27.9  | 39.3  | 56.4  |
|              | 1.0m      | 3.5  | 5.4  | 7.3   | 15.8  | 23.3  | 33.4  |
|              | 0.5m      | 2.0  | 3.2  | 4.4   | 9.8   | 15.3  | 21.9  |
|              | 0.3m      | 1.4  | 2.3  | 3.2   | 7.4   | 12.1  | 16.8  |
| フレキ管         | 1.0m      | 2.7  | 4.7  | 5.8   | -     | -     | -     |
|              | 1.6m      | -    | -    | -     | 18.8  | 31.0  | 41.6  |
| エルボ          | 90°       | 1.2  | 2.4  | 4.0   | 9.7   | 17.1  | 25.9  |
|              | 45°       | -    | 1.8  | 3.0   | 7.3   | 13.0  | 19.9  |
|              | 22°       | -    | -    | -     | 6.1   | 10.6  | 19.9  |
|              | 11°       | -    | -    | -     | -     | 10.6  | 19.9  |
| フランジ付90°エルボ  |           | -    | -    | -     | -     | 18.5  | 28.5  |
| チーズ          | ×50       | 1.8  | 2.9  | 4.3   | 8.8   | 16.7  | 25.8  |
|              | ×80       | -    | 3.3  | 4.7   | 10.5  | 17.1  | 26.2  |
|              | ×100      | -    | -    | 5.3   | 11.0  | 18.0  | 27.0  |
|              | ×150      | -    | -    | -     | 12.5  | 20.3  | 27.9  |
|              | ×200      | -    | -    | -     | -     | 23.4  | 31.1  |
|              | ×250      | -    | -    | -     | -     | -     | 34.6  |
| 取出短管         | 20A,25A   | 1.3  | 1.8  | 2.7   | 6.3   | 10.7  | 21.1  |
| バルブ          | ボール       | 3.7  | 9.5  | 17.0  | -     | -     | -     |
|              | バタフライ     | -    | -    | -     | 39.5  | 54.8  | 102.2 |
| レジューサー       | ×50       | -    | 1.4  | 1.8   | -     | -     | -     |
|              | ×80       | -    | -    | 2.2   | 3.9   | -     | -     |
|              | ×100      | -    | -    | -     | 4.3   | 9.0   | -     |
|              | ×150      | -    | -    | -     | -     | 9.5   | 10.3  |
|              | ×200      | -    | -    | -     | -     | -     | 12.3  |
| 撤去用直管        | 受け×挿し     | 2.7  | 4.1  | 6.7   | 14.7  | 24.2  | 41.5  |
| 接続短管         | ネジ        | 1.0  | 1.8  | -     | -     | -     | -     |
|              | プレーンエンド   | 1.5  | 3.4  | 4.4   | 10.0  | 17.0  | 21.1  |
|              | メカサシ      |      |      |       | 8.9   | 13.2  | 18.0  |
|              | フランジ      | 2.6  | 5.2  | 6.3   | 10.6  | 15.9  | 27.7  |
|              | キャップ      | 0.6  | 1.1  | 1.6   | 3.4   | 6.2   | 9.1   |
|              | 受け×グルーピング | 0.9  | 1.5  | 2.3   | -     | -     | -     |
|              | 挿し×グルーピング | 0.7  | 1.2  | 1.7   | -     | -     | -     |
|              | 受け×リング    | -    | -    | -     | 5.6   | 9.2   | 17.7  |
|              | 挿し×リング    | -    | -    | -     | 4.6   | 7.0   | 12.8  |
|              | 受け×受け     | 0.9  | 1.4  | 2.4   | 6.0   | 13.0  | 21.0  |
|              | 挿し×挿し     | 0.9  | 1.4  | 2.0   | 4.7   | 8.8   | 12.2  |
| 消火栓          | 露出用       | -    | 4.5  | -     | -     | -     | -     |
|              | 埋設用       | -    | 6.6  | -     | -     | -     | -     |
|              | アダプター     | -    | 4.7  | -     | -     | -     | -     |
| マルチジョイント     |           | 3.7  | 8.2  | 10.5  | 19.2  | 31.4  | -     |
| 鋳鉄用ジョイント(CJ) |           | -    | -    | -     | -     | -     | 37.5  |
| 空気弁本体        |           | -    | 9.0  | -     | -     | -     | -     |
| 寸法調整管        |           | -    | -    | -     | 29.0  | 49.0  | -     |
| ジョイント        |           | 1.1  | 1.4  | 2.7   | 4.5   | 8.0   | 11.0  |

## G型オプション部材表

| 品名   | 規格      | 質量kg |
|------|---------|------|
| 接続短管 | S×30おねじ | 0.7  |
|      | S×40おねじ | 0.7  |
|      | 分水栓接続用  | 2.0  |