















製品記号		RD31N-FL RD31N-FH		RD31FN-FL RD31FN-FH		RD33FN-FL RD33FN-FH		
減圧弁		□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。						
		標準品		標準品		標準品		
		1.0MPa 平 静 ストレーナ内蔵		1.0MPa 平 静 ストレーナ内蔵		1.0MPa 平 静		
								
		水道法性能基準適合品 型式:RD-31N型L/H		水道法性能基準適合品 型式:RD-31FN型L/H		水道法性能基準適合品 型式:RD-33FN型L/H		
POINT		青銅製(本体)・中容量						
標準仕様	形 式	直動式						
	適 用 流 体	水・温水・(空気 注2・不活性ガス:呼び径100以下)						
	流 体 温 度	5～90℃ (管端コア使用の場合は5～40℃)						
	一次側適用圧力	1.0MPa以下						
	二次側適用圧力範囲	呼び径100以下 □ :0.05～0.35MPa □ :0.05～0.35MPa H :0.3～0.7MPa H :0.3～0.5MPa						
	最 大 減 圧 比	10:1						
	弁前後の最小差圧	0.05MPa						
端 接 続	JIS Rcねじ★			JIS 10K FFフランジ				
材質	本 体	本体(CAC)、パネケース(ADC)				本体(CAC)、パネケース(FC)		
	弁 体 ・ 弁 座	弁体(SUS)、ディスク(NBR)、弁座(CAC)						
	ダイヤフラム	NBR						
呼び径		ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包重量 (Kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包重量 (Kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包重量 (Kg)	
価 格 (円)	15	73,400	125×181 2.4	5 (12)				
	20	76,100	130×181 2.5	5 (12)				
	25	84,000	145×182 2.9	5 (13)	127,000	170×182 5.8		
	32	114,000	175×237 5.3		164,000	190×237 9		
	40	116,000	180×237 5.5		174,000	190×237 9.3		
	50	136,000	205×256 8		211,000	215×256 13		
	65					302,000	215×350 21	
	80					318,000	230×355 22.5	
	100					459,000	260×423 38	
	125					1,035,000	330×595 69	
150					1,442,000	400×790 135		
記 事		■価格加算				★管端コア内蔵品も製作しています。		
		製品番号	記号	仕様	加算額	注1.圧力計付属の場合、本体横下のプラグ部分は圧力計用継手となり、付属の圧力計を取付けてご使用ください。		
		RD31N-F□	1-F	管端コア	呼び径15	800	注2.オイルフリーコンプレッサー(ターボ形圧縮機や容積形圧縮機(ロータリー式無給油タイプ))によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部分が短時間で著しく劣化することがあります。(オゾンクラックの発生)。この様な場所に設置する場合はお問い合わせください。	
					◇ 20	1,000		
					◇ 25	1,200		
					◇ 32	1,400		
					◇ 40	1,600		
					◇ 50	2,000	※1.ストレーナの網目は40メッシュ相当です。	
		3-1	圧力計付属	6,900	※2.圧力計の最大目盛は、二次側調整圧力範囲L(0.6MPa)、H(1.6MPa)です。			
		RD31FN-F□	3-1	圧力計付属				
RD33FN-F□	3-1	圧力計付属	7,900					
※□内には二次側圧力範囲の記号が入ります。							圧力計取付時	


製品記号		RD14CN-B $\square$ RD14CN-B $\square$ H		RD11-B $\square$																
$\square$ 内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。																				
減圧弁		標準品		受注品																
		1.0MPa 水 温水 		1.0MPa 水 																
		水道法性能基準適合品 型式：RD-14CN型		型式：RD-11型																
		POINT ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品		畑地かんがい用																
標準仕様	形 式	直動式		直動式																
	適 用 流 体	水・温水		清水・工業用水・農業用水																
	流 体 温 度	5～60℃		5～60℃																
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下																
	二次側適用圧力範囲	呼び径 80以下 $\square$:0.05～0.35、 $\square$ H:0.3～0.7MPa 呼び径100以下 $\square$:0.05～0.35、 $\square$ H:0.3～0.5MPa		呼び径 80以下 $\square$:0.05～0.1、 $\square$ M:0.1～0.25、 $\square$ H:0.25～0.35、 $\square$ S:0.35～0.5MPa★ ¹ 呼び径100以上 $\square$:0.05～0.1、 $\square$ M:0.1～0.25、 $\square$ H:0.25～0.4、 $\square$ S:0.4～0.45、 $\square$ V:0.45～0.5MPa																
	最 大 減 圧 比	10:1		10:1																
	弁前後の最小差圧	0.05MPa		0.05MPa																
	端 接 続	JIS 10K RFフランジ		JIS 10K RFフランジ★ ²																
	材 質	本 体	FC(内外面ナイロン11コーティング★)		FC															
		用 部	CAC、SUS		CAC、SUS															
ダイヤフラム・ディスク		NBR		NBR																
呼び径		ナイロンコーティング		二次側 0.5MPa以下用																
価 格 (円)	15	166,000	156×321 10.5	157,000	160×310 11.8															
	20	166,000	160×321 10.5		180×330 13.8															
	25	171,000	160×322 11		220×440 27.2															
	32	209,000	180×408 18		220×440 27.2															
	40	220,000	180×409 18		230×455 32.2															
	50	239,000	190×422 20.5		260×575 61.7															
	65	354,000	230×529 38		290×590 67															
	80	419,000	250×539 41		340×830 120															
	100	590,000	300×618 71		400×1015 188															
	125	受注品 1,007,000	370×791 117		450×1050 218															
	150	受注品 1,259,000	400×821 158																	
	記 事		★内外面エポキシ樹脂粉末塗装のRD-14PN型(水道法性能基準適合品)も製作しています。 ※1.コーティング塗膜は、本体・バネケース内外面共ナイロン11(白色)0.3mm以上。		★ ¹ 二次側高圧用(呼び径80以下:0.5～0.8MPa)のRD11-BVも製作しています。 ★ ² 水道用仕切弁フランジ(一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径100以上)も製作しています。															
			■価格加算 <table><tr><th>記号</th><th>仕 様</th><th>加算額</th></tr><tr><td>3-1</td><td>圧力計(二次側)1個付</td><td>33,900</td></tr><tr><td>3-2</td><td>圧力計2個付</td><td>67,900</td></tr></table> ※2.圧力計の最大目盛は、一次側は1.6MPa、二次側は調整圧力範囲L(0.6MPa)、H(1.6MPa)です。 		記号	仕 様	加算額	3-1	圧力計(二次側)1個付	33,900	3-2	圧力計2個付	67,900	■価格加算 <table><tr><th>記号</th><th>仕 様</th><th>加算額</th></tr><tr><td>3-2</td><td>圧力計2個付</td><td>67,900</td></tr></table> ※2.圧力計の最大目盛は、一次側は1.6MPa、二次側は調整圧力範囲L(0.6MPa)、H(1.6MPa)です。 		記号	仕 様	加算額	3-2	圧力計2個付
	記号	仕 様	加算額																	
3-1	圧力計(二次側)1個付	33,900																		
3-2	圧力計2個付	67,900																		
記号	仕 様	加算額																		
3-2	圧力計2個付	67,900																		

製品記号		RD35W-D  RD35W-D 	RD35NW-D  RD35NW-D 	RD35FW-D  RD35FW-D 	RD35FNW-D  RD35FNW-D 	RD36W-D  RD36W-D 	RD36FW-D  RD36FW-D 				
減圧弁		□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。									
		受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品				
		1.0MPa	1.0MPa	1.0MPa	1.6MPa	1.6MPa	1.6MPa				
		 	 	 	 	 	 				
											
水道法性能 基準適合品		水道法性能 基準適合品		水道法性能 基準適合品		水道法性能 基準適合品					
型式：RD-35W型L/H		型式：RD-35NW型L/H		型式：RD-35FW型L/H 型式：RD-35FNW型L/H		型式：RD-36W型L/H 型式：RD-36FW型L/H					
POINT		塩素水耐性EPDM採用・ステンレス鋼製(本体)									
標準仕様	形 式	直動式									
	適 用 流 体	水・温水									
	流 体 温 度	5～90℃									
	一次側適用圧力	1.0MPa以下			1.6MPa以下★						
	二次側適用圧力範囲	 : 0.05～0.35MPa  : 0.3～0.7MPa									
	最 大 減 圧 比	10:1									
	弁前後の最小差圧	0.05MPa									
	端 接 続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ		JIS 16K FFフランジ★			
材 質	本 体	本体(SCS)、パネケース(呼び径50以下:ADC、呼び径65以上:FC)									
	弁体・弁座 ダイヤフラム	弁体・弁座(SUS)、ディスク(塩素水耐性EPDM) 塩素水耐性EPDM									
呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm)	水道法性能 基準適合品	フランジ形	寸法L×H (mm)	水道法性能 基準適合品	ねじ込形 高圧用	寸法L×H (mm)	フランジ形 高圧用	寸法L×H (mm)	
価 格 (円)	15	276,000	130×181	278,000			276,000	130×181			
			梱包質量 (Kg)					2.7			
	20	276,000	130×181	278,000			276,000	130×181			
			梱包質量 (Kg)					2.7			
	25	304,000	130×182	306,000	350,000	160×182	356,000	304,000	130×182	350,000	160×182
			梱包質量 (Kg)						2.8		
	32	372,000	150×237	377,000	412,000	160×237	415,000	372,000	150×237	412,000	160×237
			梱包質量 (Kg)						5.1		
	40	380,000	150×237	385,000	418,000	160×237	425,000	380,000	150×237	418,000	160×237
			梱包質量 (Kg)						5.1		
50				523,000	210×256	527,000			523,000	210×256	
											梱包質量 (Kg)
65				600,000	215×350	608,000			600,000	215×350	
											梱包質量 (Kg)
80				697,000	260×355	702,000			697,000	264×355	
											梱包質量 (Kg)
100				873,000	300×423	880,000			873,000	308×423	
											梱包質量 (Kg)
記 事		■価格加算						★RD-36FW型の呼び径40～100は、一次側適用 圧力2.0Mpa以下、端接続JIS 20KRFフランジも 製作しています。 ●水道法性能基準適合品も製作しています。			
		記号	仕 様	加算額							
		3-1	圧力計付属(呼び径15～50)	36,500							
			圧力計付属(呼び径65～100)	42,400							
		※圧力計の最大目盛は二次側調整圧力範囲L(0.6MPa)、H(1.6MPa)です。 (圧力計取付例は21頁をご参照ください。)									
		 									


製品記号		RD44N-FLPL ¹		RD44N-FMPL ²		RD44N-FHPL ³																													
減圧弁		□内には二次側設定圧力の記号が入ります。（下表参照）																																	
		標準品（発注数が多い場合、納入に時間を頂くことがあります。）																																	
		1.0MPa 呼び径20 水 温水 水道法性能基準適合品				弁座 ストレーナ内蔵 ^{※2} オスユニオン継手 （P・V兼用コア対応） 型式：RD-44N型LP/MP/HP																													
POINT		戸別給水用減圧弁 低騒音形																																	
標準仕様	適用流体	水道水・温水																																	
	流体温度	5～90℃（管端コア使用の場合は、5～40℃）																																	
	一次側適用圧力	1.0MPa以下																																	
	設定圧力（調整圧力範囲）★	0.08MPa（0.05～0.12MPa）		0.20MPa（0.11～0.23MPa）		0.25MPa☆（0.20～0.30MPa）																													
	ネームプレート色	緑		青		赤																													
	弁前後の最小差圧	0.02MPa																																	
	定格流量	50 L/min（差圧0.1MPa以上）																																	
	端接続	JIS R ³ / ₄ ねじ（オスユニオン継手）（P・V兼用コア対応）																																	
材質	本体（CAC）、ダイヤフラム・ディスク（塩素水耐性EPDM）																																		
	圧力計用継手（二次側）付、ユニオン継手（パイプ・ナット・ガスケット）・保温ケース（自己消火性）・テストガグ付属																																		
呼び径		オスユニオン継手セット																																	
価格（円）	20	27,800				梱包数	10																												
						質量（Kg）	15																												
記事		■設定圧力																																	
		<table><tr><th>製品番号</th><th>記号</th><th>設定圧力</th></tr><tr><td rowspan="3">RD44N-FLPL□</td><td>1</td><td>0.08MPa</td></tr><tr><td>2</td><td>0.15MPa</td></tr><tr><td>3</td><td>0.20MPa</td></tr><tr><td rowspan="3">RD44N-FMPL□</td><td>2</td><td>0.20MPa</td></tr><tr><td>3</td><td>0.22MPa</td></tr><tr><td>4</td><td>0.26MPa</td></tr><tr><td rowspan="4">RD44N-FHPL□</td><td>1</td><td>0.22MPa</td></tr><tr><td>2</td><td>0.23MPa</td></tr><tr><td>3</td><td>0.25MPa</td></tr><tr><td>4</td><td>0.26MPa</td></tr><tr><td>5</td><td>0.30MPa</td></tr><tr><td>6</td><td>0.20MPa</td></tr></table>	製品番号	記号	設定圧力	RD44N-FLPL□	1	0.08MPa	2	0.15MPa	3	0.20MPa	RD44N-FMPL□	2	0.20MPa	3	0.22MPa	4	0.26MPa	RD44N-FHPL□	1	0.22MPa	2	0.23MPa	3	0.25MPa	4	0.26MPa	5	0.30MPa	6	0.20MPa	★設定圧力0.3MPaを超える場合、お問い合わせください。 ☆設定圧力0.20MPaも製作しています。 ●圧力計はオプションでA型またはD型を選択することができます。 （圧力計の最大目盛は0.5MPaです。） ※1.ストレーナの網目は60メッシュです。		
製品番号	記号	設定圧力																																	
RD44N-FLPL□	1	0.08MPa																																	
	2	0.15MPa																																	
	3	0.20MPa																																	
RD44N-FMPL□	2	0.20MPa																																	
	3	0.22MPa																																	
	4	0.26MPa																																	
RD44N-FHPL□	1	0.22MPa																																	
	2	0.23MPa																																	
	3	0.25MPa																																	
	4	0.26MPa																																	
5	0.30MPa																																		
6	0.20MPa																																		
		 質量1.4kg																																	

■RD-44N型シリーズ 端接続バリエーション

メスユニオン継手
(JIS Rcねじ)




オス・メスユニオン継手
(JIS Rねじ×JIS Rcねじ)



※3.入口JIS Rcねじ×出口JIS Rねじも可能

JIS G1ねじ(継手無)^{※4}
[本体のみ]



注.ユニオン継手は29頁参照

■RD-44N型シリーズ 製品記号・価格 標準品(発注数が多い場合、納入に時間を頂くことがあります。)

二次側調整圧力範囲		0.05～0.12MPa [L]	0.11～0.23MPa [M]	0.20～0.30MPa [H]	価格(円) 呼び径20
設定圧力		0.08MPa [1]	0.20MPa [2]	0.25MPa [3]	
端接続	メスユニオン継手 (P・V兼用可動形コア内蔵)	RD44N-FLBL1 (RD-44N型LB)	RD44N-FMBL2 (RD-44N型MB)	RD44N-FHBL3 (RD-44N型HB)	30,200
	メスユニオン継手 (管端コア無)	RD44N-FLDL1 (RD-44N型LD)	RD44N-FMDL2 (RD-44N型MD)	RD44N-FHDL3 (RD-44N型HD)	29,200
	オス・メスユニオン継手 (めねじ部：コア内蔵)	RD44N-FLCL1 (RD-44N型LC)	RD44N-FMCL2 (RD-44N型MC)	RD44N-FHCL3 (RD-44N型HC)	29,000
	オス・メスユニオン継手 (管端コア無)	RD44N-FLEL1 (RD-44N型LE)	RD44N-FMEL2 (RD-44N型ME)	RD44N-FHEL3 (RD-44N型HE)	28,500
	JIS G1(継手無) ^{※4} [本体のみ]	RD44N-FLL1 (RD-44N型L)	RD44N-FML2 (RD-44N型M)	RD44N-FHL3 (RD-44N型H)	23,600

※4.ユニオン継手セット(UD型)のみも販売しています。

記事欄内(●・★:価格が変わります。 ☆:価格は変わりません。)