





製品記号		KY6-G2		KY6-G1 KY6-G3 KY6-G4		KY6CN-G2		KY6CN-G	
ストレーナ (Y形)		標準品		標準品		標準品		受注品	
		1.0MPa FC製		呼び径100以上 製品記号:KY6-G		1.0MPa		FC製 ナイロンコーティング	
		 型式: KY-6型		 水道法性能基準適合品 型式: KY-6CN型					
POINT		1.0MPa以下、フランジ形							
		鑄鉄製				ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品			
標準仕様	形式	Y形							
	適用流体	蒸気・気体・液体				水・温水・気体			
	流体温度	184℃以下★				5~60℃			
	適用圧力	1.0MPa以下							
	端接続	JIS 10K RFフランジ							
	材質	FC				FC(内外面ナイロン11コーティング)			
	ネット	SUS				SUS			
網目	60メッシュ		1: 40、3: 80、4: 100メッシュ		60メッシュ		40、80、100メッシュ		
許容差圧	0.1MPa以下 注1.								
価格 (円)	呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (Kg)	40、80、100メッシュ	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (Kg)	40、80、100メッシュ		
	15	10,800	125×55 2 5 (12)	10,800	28,700	125×55 2 5 (12)	28,700		
	20	13,400	140×67 3 5 (14)	13,400	32,300	140×67 3 5 (14)	32,300		
	25	18,300	160×78 4 4 (16.5)	18,300	39,800	160×78 4 4 (16.5)	39,800		
	32	22,100	180×97 5.5 4 (23)	22,100	49,300	180×97 5.5 4 (23)	49,300		
	40	25,600	190×112 6.5 4 (26)	25,600	53,600	190×112 6.5 4 (26)	53,600		
	50	30,600	220×125 9 2 (19)	30,600	71,700	220×125 9 2 (19)	71,700		
	65	41,100	270×155 13 2 (28)	41,100	91,700	270×155 13 2 (28)	91,700		
	80	50,100	315×200 21 2 (28)	50,100	107,000	315×200 21 2 (28)	107,000		
	100	76,900	370×245 33 受注品	76,900	150,000	370×245 33 受注品	150,000		
	125	109,000	450×300 57 受注品	109,000	205,000	450×300 57 受注品	205,000		
	150	169,000	510×340 82 受注品	169,000	265,000	510×340 82 受注品	265,000		
	200	388,000	620×450 174 受注品	388,000					
250	718,000	760×510 248 受注品	718,000						
記事	★流体温度220℃以下も製作しています。 ●専用の保温ジャケットも製作しています。 お問い合わせください。				※コーティング塗膜は本体・フタ内外面共ナイロン11(白色)0.3mm以上				
									
●網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴(打抜板)のみを製作しています。詳細はお問い合わせください。 注1.差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注2.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用および電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。)									