






■定水位弁セット (認証センター合格品)

■青銅 (CAC406) 製


製品								
	DS		DL		DB		DLB	
呼径	入数	FWDSR13or20付	入数	FWDSR13or20付	入数	FWDSR13or20付	入数	FWDSR13or20付
20	4	46,000	1	55,900	1	68,000	—	
25	4	48,000	1	57,800	1	74,200	1 78,000	
30	2	68,000	1	63,900	1	98,300	1 94,100	
40	2	71,400	1	70,200	1	106,000	1 103,000	
50	2	94,800	1	86,400	1	123,000	1 119,000	
		DN		DL		DNB		DLB
65	1	257,000	1	252,000	1	281,000	1 282,000	
75	1	308,000	1	283,000	1	312,000	1 304,000	
100	1	440,000	1	403,000	1	437,000	1 437,000	
150	1	1,139,000	—		—		—	
200	1	1,579,000	—		—		—	

※接続については50mm以下はネジ込みタイプ、65mm以上はフランジ(JIS10K)タイプとなります。
 ※上水フランジは、お問い合わせください。
 ※定水位弁125mmのサイズは、お問い合わせください。

■ステンレス製 (SCS14製)

製品		
	DY	
呼径	入数	FY20DS付
40	1	470,500
50	1	522,800



■ステンレス製 (SCS14製)

製品		
	FYDS	
呼径	入数	ステンレス玉付
13	—	
20	1	128,500

■水位差動式ボールタップ (定水位弁専用) (全製品 JIS規格品)

製品						
	FWDSR		FWD		FWDS	
呼径	入数	水位差範囲120~280mm	入数	水位差範囲200~500mm	入数	水位調整範囲500mm
13	1	16,600	1	17,100	1	23,400
20	1	17,100	1	17,400	1	24,200



■ステンレス製ボールタップ (呼び径10以外認証センター合格品)

製品				
	SYS		SYN, SY	
呼径	SCS14製単式		SCS14製複式	
	入数	ステンレス玉付	入数	ステンレス玉付
10	1	37,800	—	
13	1	44,100	1	61,600
20	1	52,900	1	74,000
25	1	65,900	1	99,700
30	—		—	
40	—		1	173,300
50	—		1	199,800
65	—		1	507,000
75	—		1	537,600
100	—		1	767,600

※接続については50mm以下はネジ込みタイプ、65mm以上はフランジ(JIS10K)タイプとなります。


■ボールタップ

■圧力バランス型複式ボールタップ (認証センター合格品もしくはJIS規格品)

製品				
	FW		W	
呼径	圧力バランス型複式			
	入数	ポリ玉付	銅玉付	複式 銅玉付
13	18	8,200	14,100	—
20	18	10,600	18,100	—
25	12	13,700	22,200	—
30	6	23,700	28,000	—
40	6	30,000	36,000	—
50	6	42,000	48,000	—
65	1	81,000	88,000	—
75	1	107,000	120,000	—
100	1	154,000	165,000	—
125	—		1	574,000
150	—		1	735,000
200	—		1	1,052,000


※接続については50mm以下はネジ込みタイプ、65mm以上はフランジタイプとなります。
 ※使用温度については全て60℃以下となります。

■単式ボールタップ (呼び径10以外JIS規格品)

製品		
	SL	
呼径	単式	
	入数	ポリ玉付 銅玉付
10	50	3,000 8,700
13	10	3,400 8,100
20	10	5,100 9,900

※使用温度については全て60℃以下となります。

■防振アダプター

製品		
	ネジ径	
呼径	一般	ゴムFKM
	M6	2,600 2,970
	M8	2,970 3,410

■複式ボールタップ (JIS規格品)

製品				
	SH		SHC	
呼径	複式			
	入数	ポリ玉付	銅玉付	コーティング付複式 銅玉付
13	10	3,900	8,800	10 4,700 9,300
20	10	6,900	11,700	10 8,100 12,900
25	12	10,400	18,800	— —

※使用温度については全て60℃以下となります。