

鋼板製 異管種・異外径・同管種・同外径管用継手  
FT継手 FTDA・FTA




・用途

異管種、異外径管、同管種、同外径管の接合に使用します。

・特徴

接合形式は、押輪、ゴム輪、特殊ボルトを用いたメカニカルジョイント形式になっています。



単位：mm

呼び径	価 格				耐水圧(Mpa)	L2	t	⑥特殊 ボルト・ナット
	FTDA 異管種・異外径管用		FTA 同管種・同外径管用					
	標 準	ヒューム管・FRP管・石綿管	標 準	ヒューム管・FRP管・石綿管				
300	324,700	357,800	239,300	261,900	0.75	415	6	12-M20×92
350	371,800	408,400	282,800	309,000		416		20-M20×92
400	431,200	473,100	335,300	370,200		428		24-M20×92
450	462,700	508,000	357,800	392,800		429		28-M20×92
500	675,600	743,700	471,400	518,500		453		
600	778,600	862,400	539,400	591,800		537		
700	900,800	989,900	611,100	711,200		538		
800	1,147,000	1,262,100	728,000	803,000		540		9
900	1,241,200	1,365,200	829,200	911,400	553			
1000	1,539,800	1,693,300	1,178,300	1,297,000	0.50	635	12	48-M24×82
1100	1,867,900	2,054,700	1,382,700	1,518,800		643		
1200	2,089,700	2,299,100	1,546,700	1,700,300	0.30	661	56-M24×82	
1350	2,262,500	2,487,700	1,670,700	1,836,600				
1500	3,282,000	3,608,400	2,136,800	2,351,500				748

※標準：ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管、銅管

※離脱防止機能はありません。

※土被り2.5m以上の場合はお問い合わせください。

※PC管は形状が異なりますので、価格は別途お問い合わせください。