



AV大口径継手

AV90° ベンド




呼び径	d1	d2	φ	D1 (最小)	D2 (参考)	d	t (最小)	L	R	●
200	217.00	214.10	145	240	244	196	15	341	196	●
250	268.20	265.00	155	293	298	247	16	402	247	●
300	318.70	315.88	155	337	341	298	10	385	240	●

AV45° ベンド



呼び径	d1	d2	φ	D (最小)	D1 (参考)	d	t (最小)	Z	L	R	●
200	217.00	214.10	145	240	244	196	15	48	193	98	●
250	268.20	265.00	155	293	298	247	16	58	213	123.5	●
300	318.70	315.88	155	337	341	298	10	70	225	149	●

ショート・エルボ




呼び径	d1	d2	φ	D	d	t	L	R	●
200	217.0	214.1	145	240	201	15	265	190	●
250	268.2	265.0	155	295	247	16	311	235	●
300	319.6	315.5	175	347	298	18	350	170	●

ソケット




呼び径	d1	d2	φ	D	d	Z	L	●
200	217.0	214.1	145	238	202	15	305	●
250	268.2	265.0	155	295	247	42	352	●
300	319.6	315.5	175	336	298	10	360	●

径違いソケット




呼び径	d1	d2	φ1	d3	d4	φ2	D1	D2	d	L	●
200×150	217.0	214.1	145	166.0	163.9	132	240	188	146	356	●
250×200	268.2	265.0	155	217.0	214.1	145	292	240	194	380	●
300×250	319.6	315.5	175	268.2	265.0	155	347	295	247	405	●

チーズ



呼び径	d1	d2	φ	D	d	t	L	H	●
200	217.0	214.1	145	240	196	15	532	266	●
250	268.2	265.0	155	295	247	16	662	331	●
300	319.6	315.5	175	337	298	10	680	340	●

径違いチーズ



呼び径	d1	d2	φ1	d3	d4	φ2	D1	D2	d	d5	t	L	H1	H2	●
200×75	217.0	214.1	145	89.6	88.29	64	240	107.2	199	77	15	402	201	180	●
200×100	217.0	214.1	145	114.7	113.20	84	240	130	199	100	15	430	215	200	●
200×150	217.0	214.1	145	166.0	163.91	132	240	188	199	146	15	476	238	253	●
250×75	268.2	265.0	155	89.6	88.29	64	295	108	247	77	16	452	226	210	●
250×100	268.2	265.0	155	114.7	113.20	84	295	136	247	100	16	492	246	225	●
250×200	268.2	265.0	155	217.0	214.10	145	295	245	247	194	16	608	304	310	●
300×75	320.7	314.7	300	89.60	88.29	64	343	102	298	77	17	722	361	236	●

大口径継手 最高許容圧力一覧表

U-PVC								単位: MPa (kgf/cm ²)	
呼び径 (mm)	AV90° ベンド	AV45° ベンド	ショートエルボ	ソケット	径違いソケット	チーズ	径違いチーズ		
200	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)		
250	0.6 (6.1)	0.6 (6.1)	0.6 (6.1)	0.6 (6.1)	0.6 (6.1)	0.6 (6.1)	0.6 (6.1)		
300	0.4 (4.1)	0.4 (4.1)	-	0.4 (4.1)	0.6 (4.1)	0.4 (4.1)	0.75 (7.7)		

HI-PVC								単位: MPa (kgf/cm ²)	
呼び径 (mm)	AV90° ベンド	AV45° ベンド	ショートエルボ	ソケット	径違いソケット	チーズ	径違いチーズ		
200	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)		
250	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.75 (7.7)	0.6 (6.1)	0.6 (6.1)		

(注) 最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。

大口径継手

呼び径	材質 種類	U-PVC					HI-PVC				
		90° ベンド	45° ベンド	ショートエルボ	チーズ	ソケット	90° ベンド	45° ベンド	ショートエルボ	チーズ	ソケット
200		34,190	28,950	26,700	41,510	17,930	47,080	40,540	37,310	58,100	25,080
250		51,870	40,680	40,800	59,850	26,760	70,920	50,020	56,020	86,870	36,750
300		77,590	51,020	76,090	86,240	35,790	108,600	71,370	106,510	121,350	50,060
200×75		-	-	-	28,500	-	-	-	-	48,800	-
200×100		-	-	-	29,080	-	-	-	-	49,810	-
200×150		-	-	-	33,790	17,530	-	-	-	50,140	24,540
250×75		-	-	-	34,600	-	-	-	-	53,240	-
250×100		-	-	-	35,340	-	-	-	-	54,660	-
250×200		-	-	-	56,430	26,200	-	-	-	76,820	37,530
300×75		-	-	-	68,850	-	-	-	-	116,150	-
300×250		-	-	-	-	36,730	-	-	-	-	52,880

(注) AVパイプ継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もあります。