

製品記号		KY6-G2		KY6-G1 KY6-G3 KY6-G4		KY6CN-G2		KY6CN-G	
ストレーナ (Y形)		標準品		標準品		標準品		受注品	
		1.0MPa FC製		呼び径100以上 製品記号: KY6-G		1.0MPa		FC製 ナイロンコーティング	
									
		型式: KY-6型		水道法性能基準適合品		型式: KY-6CN型		水道法性能基準適合品	
POINT		1.0MPa以下、フランジ形							
		鑄鉄製				ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品			
標準仕様	形式	Y形							
	適用流体	蒸気・気体・液体				水・温水・気体			
	流体温度	184℃以下★				5~60℃			
	適用圧力	1.0MPa以下							
	端接続	JIS 10K RFフランジ							
	材質	FC				FC(内外面ナイロン11コーティング)			
	ネット	SUS				SUS			
網目	60メッシュ		1: 40、3: 80、4: 100メッシュ		60メッシュ		40、80、100メッシュ		
許容差圧	0.1MPa以下 注1.								
価格 (円)	呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	40、80、100メッシュ	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	40、80、100メッシュ		
	15	11,800	125×55 2 5 (12)	11,800	31,500	125×55 2 5 (12)	31,500		
	20	14,700	140×67 3 5 (14)	14,700	35,500	140×67 3 5 (14)	35,500		
	25	20,100	160×78 4 4 (16.5)	20,100	43,700	160×78 4 4 (16.5)	43,700		
	32	24,300	180×97 5.5 4 (23)	24,300	54,200	180×97 5.5 4 (23)	54,200		
	40	28,100	190×112 6.5 4 (26)	28,100	58,900	190×112 6.5 4 (26)	58,900		
	50	33,600	220×125 9 2 (19)	33,600	78,800	220×125 9 2 (19)	78,800		
	65	45,200	270×155 13 2 (28)	45,200	100,000	270×155 13 2 (28)	100,000		
	80	55,100	315×200 21 2 (28)	55,100	117,000	315×200 21 2 (28)	117,000		
	100	84,500	370×245 33 受注品	84,500	165,000	370×245 33 受注品	165,000		
	125	119,000	450×300 57 受注品	119,000	225,000	450×300 57 受注品	225,000		
	150	185,000	510×340 82 受注品	185,000	291,000	510×340 82 受注品	291,000		
	200	426,000	620×450 174 受注品	426,000					
	250	789,000	760×510 248 受注品	789,000					
記事	<ul style="list-style-type: none"> ★流体温度220℃以下も製作しています。 ●専用の保温ジャケットも製作しています。お問い合わせください。 				<ul style="list-style-type: none"> ※コーティング塗膜は本体・フタ内外面共ナイロン11(白色)0.3mm以上 				
	<ul style="list-style-type: none"> ●網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴(打抜板)のみを製作しています。詳細はお問い合わせください。 注1.差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注2.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用および電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。) 				 				