

■定水位弁セット (認証センター合格品)

■青銅 (CAC406) 製

呼 径	製品	DS		DL		DB		DLB	
		入数	FWDSR13or20付	入数	FWDSR13or20付	入数	FWDSR13or20付	入数	FWDSR13or20付
		20	4	54,700	1	67,700	1	78,600	1
25	4	57,100	1	70,000	1	85,800	1	94,400	
30	2	77,200	1	77,400	1	115,000	1	115,000	
40	2	82,600	1	85,100	1	123,000	1	126,000	
50	2	106,000	1	105,000	1	143,000	1	144,000	
		DN		DL		DNB		DLB	
65	1	284,000	1	306,000	1	335,000	1	343,000	
75	1	334,000	1	344,000	1	372,000	1	369,000	
100	1	477,000	1	489,000	1	520,000	1	530,000	
150	1	1,378,000	—	—	—	—	—	—	
200	1	1,910,000	—	—	—	—	—	—	

※接続については50mm以下はネジ込みタイプ、65mm以上はフランジ(JIS10K)タイプとなります。
 ※上水フランジは、お問い合わせください。
 ※定水位弁125mmのサイズは、お問い合わせください。

■ステンレス製 (SCS14製)

呼 径	製品	DY	
		入数	FY20DS付
		40	1
50	1	549,000	

■ステンレス製 (SCS14製)

呼 径	製品	FYDS	
		入数	ステンレス玉付
		13	—
20	1	135,000	

■水位差動式ボールタップ (定水位弁専用) (全製品 JIS規格品)

呼 径	製品	FWDSR		FWD		FWDC	
		入数	水位差範囲120~280mm	入数	水位差範囲200~500mm	入数	水位調整範囲500mm
		13	1	20,200	1	20,800	1
20	1	20,800	1	21,200	1	29,400	

■ステンレス製ボールタップ (呼び径10以外認証センター合格品)

呼 径	製品	SYS		SYN ^(13~25) /SY ^(40~100)	
		SCS14製単式		SCS14製複式	
		入数	ステンレス玉付	入数	ステンレス玉付
10	1	41,700	—	—	
13	1	48,800	1	68,000	
20	1	58,400	1	81,600	
25	1	72,700	1	110,000	
30	—	—	—	—	
40	—	—	1	192,000	
50	—	—	1	221,000	
65	—	—	1	560,000	
75	—	—	1	594,000	
100	—	—	1	847,000	

※接続については50mm以下はネジ込みタイプ、65mm以上はフランジ(JIS10K)タイプとなります。

■ボールタップ

■圧力バランス型複式ボールタップ (認証センター合格品もしくはJIS規格品)

呼 径	製品	FWN ^(13~25) /FW ^(30~100)		W	
		圧力バランス型複式		複式	
		入数	ポリ玉付	銅玉付	入数
13	18	10,000	17,200	—	—
20	18	12,900	22,000	—	—
25	12	16,700	27,000	—	—
30	6	28,800	33,900	—	—
40	6	36,300	43,600	—	—
50	6	50,900	58,100	—	—
65	1	98,100	107,000	—	—
75	1	130,000	146,000	—	—
100	1	187,000	201,000	—	—
125	—	—	—	1	696,000
150	—	—	—	1	890,000
200	—	—	—	1	1,274,000

※接続については50mm以下はネジ込みタイプ、65mm以上はフランジタイプとなります。
 ※使用温度については全て60℃以下となります。

■単式ボールタップ

(呼び径10以外JIS規格品)

呼 径	製品	SL	
		単式	
		入数	ポリ玉付
10	50	4,100	10,600
13	10	4,200	9,900
20	10	6,300	12,000

※使用温度については全て60℃以下となります。

■防振アダプター

ネジ 径	製品	一般		ゴムFKM		
		M6	3,100	3,500	3,500	4,000
		M8	3,500	4,000	—	—

■複式ボールタップ (JIS規格品)

呼 径	製品	SH		
		複式		
		入数	ポリ玉付	銅玉付
13	10	4,800	10,700	—
20	10	8,400	14,200	—
25	12	12,700	22,800	—

※使用温度については全て60℃以下となります。