


パイプガードAG(直管)




連続使用配管温度-40~100℃ 断続使用配管温度120℃

商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	適合管サイズ			梱包数(本/袋)	設計価格(€/本)
			鋼管	塩ビ管	建築銅管		
PGA-15	22×20	1	GP15A	VP16	3/4B	10×7	1,550
PGA-20	27×20		GP20A	VP20	1B	10×6	1,620
PGA-25	34×20		GP25A	VP25	1 1/4B	10×5	1,710
PGA-32	43×20		GP32A	—	1 1/2B	10×4	1,830
PGA-40	49×20		GP40A	VP40	—	10×3	2,070
PGA-50	61×20		GP50A	VP50	—	10×2	2,240
PGA-65	76×20		GP65A	—	—	10×2	2,460
PGA-80	89×20		GP80A	—	—	10×1	2,880

パイプガードAG用継手部材

■エルボ・チーズカバー



連続使用配管温度-40~100℃ 断続使用配管温度120℃

商品記号		梱包数(個)	適合管サイズ	設計価格(€/個)
エルボカバー	チーズカバー			
BSGA-15	TSGA-15	80	鋼管 GP15A	1,060
BSGA-20	TSGA-20	70	鋼管 GP20A	1,140
BSGA-25	TSGA-25	70	鋼管 GP25A	1,280
BSGA-32	TSGA-32	60	鋼管 GP32A	1,500
BSGA-40	TSGA-40	60	鋼管 GP40A	1,620
BSGA-50	TSGA-50	50	鋼管 GP50A	1,770
BSGA-65	TSGA-65	40	鋼管 GP65A	2,020
BSGA-80	TSGA-80	30	鋼管 GP80A	2,230

ライトチューブ(JIS A 9511)

高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。給水管の結露防止、埋設型の温度低下防止に性能を発揮するシリーズです。




脱・塩ビ商品 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)		適合管サイズ			設計価格(€/本)		
			ワンタッチタイプ	裸タイプ	鋼管	塩ビ管	建築銅管	ワンタッチタイプ	裸タイプ	
LTSB-10	LTB-10	10×7.5	2	100	120	—	—	1/4B	710	320
LTSB-13	LTB-13	13×7.5	2	90	110	—	—	3/8B	740	350
LTSB-16	LTB-16	16×7.5	2	80	100	—	—	1/2B	780	360
LTSV-13P	LTV-13	18×10	2	65	70	GP10A	VP13	5/8B	790	360
LTSV-16P	LTV-16	22×10	2	55	60	GP15A	VP16	3/4B	830	380
LTSV-20P	LTV-20	26×10	2	45	50	—	VP20	—	900	430
LTSV-25P	LTV-25	32×10	2	35	40	—	VP25	—	1,070	530
LTSV-30P	LTV-30	38×10	2	25	30	—	VP30	—	1,310	610
LTSG-20P	LTG-20	28×10	2	40	45	GP20A	—	1B	900	430
LTSG-25P	LTG-25	35×10	2	30	35	GP25A	—	1 1/4B	1,070	530
LTSG-32P	LTG-32	43×10	2	20	25	GP32A	—	1 1/2B	1,380	620
LTSG-40P	LTG-40	49×10	2	15	20	GP40A	VP40	—	1,550	780
LTSG-50P	LTG-50	61×10	2	15	20	GP50A	VP50	—	1,740	870

ライトカバー(JIS A 9511)

ポリエチレンフォームが備える吸水性、断熱性、柔軟性、耐薬品性などの特性を活かした配管保温保冷材です。水道用給水管の凍結防止、結露防止に適したシリーズです。



脱・塩ビ商品 表皮ポリエチレンタイプ 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)	適合管サイズ			設計価格(€/本)
				ワンタッチタイプ	鋼管	塩ビ管	
LSB-16P	16×10	2	80	—	—	1/2B	780
LSV-13P	18×10	2	65	GP10A	VP13	—	790
LSV-16P	22×10	2	55	GP15A	VP16	3/4B	840
LSV-20P	26×10	2	45	—	VP20	—	900
LSV-25P	32×10	2	35	—	VP25	—	1,070
LSV-30P	38×10	2	30	—	VP30	—	1,310
LSG-20P	28×10	2	40	GP20A	—	1B	900
LSG-25P	35×10	2	30	GP25A	—	1 1/4B	1,070
LSG-32P	43×10	2	20	GP32A	—	1 1/2B	1,380
LSG-40P	49×10	2	20	GP40A	VP40	—	1,550
LSG-50P	61×10	2	15	GP50A	VP50	—	1,740

表皮軟質塩化ビニルタイプ 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)	適合管サイズ			設計価格(€/本)
				ワンタッチタイプ	鋼管	塩ビ管	
LSB-10	10×7.5	2	100	—	—	1/4B	710
LSB-13	13×7.5	2	90	—	—	3/8B	740
LSB-20	20×10	2	60	—	—	5/8B	820
LSB-54	54×10	2	20	—	—	2B	1,630

配管保温保冷材継手(ポリエチレンフォーム)

施工が簡単なワンタッチタイプ。素材には断熱性の高いポリエチレンフォームを、外装には仕上がりの美しいポリエチレン樹脂を使用しました。

■ライトジョイント

連続使用配管温度60℃ 断続使用配管温度70℃



商品記号		適合管サイズ(塩ビ管)	梱包数		設計価格(€/個)
エルボ	チーズ		製品(個)	ビニルテープ(巻)	
BLSV-13	TLSV-13	VP13	100	4	270
BLSV-16	TLSV-16	VP16	90	4	300
BLSV-20	TLSV-20	VP20	80	4	320
BLSV-25	TLSV-25	VP25	70	4	330