

清水用水中ポンプ

JU形水中うず巻ポンプ

■特 長



1. 据付、保守が容易です。
- ポンプ、電動機が一体で直結心出し作業が不要です。
- キャンド式水中電動機は固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中電動機は耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。
2. 騒音が低減され、省スペースです。
- ポンプ、電動機はピット内に設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。
3. 高効率で省エネルギー製品です。
- コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。

JUP形ステンレス製水中うず巻ポンプ

■特 長



1. 赤水の心配がありません。
- 主要部はステンレス鋼板製ですのでポンプ材からの赤水発生の心配がありません。
2. 据付、保守が容易です。
- ステンレス鋼板のプレス構造の採用で小形軽量です。
- ポンプ、電動機が一体で直結心出し作業が不要です。
- JUP専用に開発したキャンド式水中電動機には固定子に絶縁性、熱伝導、耐熱性に優れたハイキャンドレジンを採用し高い信頼性を発揮します。
3. 騒音が低減されます。省スペースです。
- ポンプ、電動機はピット内に設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。

SPU形水中斜流ポンプ

■特 長



1. 据付、保守が容易です。
- ポンプ、電動機が一体で直結心だし作業が不要です。
- 水中電動機は耐水、耐熱性に優れた電線を用いており、高い信頼性を備えています。
2. 騒音が低減され、省スペースです。
- ポンプ、電動機はピット内に設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。

建築物
給 水
工場内
給 水
上水道
簡 易
水 道
かんがい

■適用基準

取扱液 : 0~40°C pH5.8~8.6
上記以外の高温、特殊液には使用できません。

標準材質 :

ケーシング	羽根車	主軸	吸込管
FC200	CAC406	SUS420J2	SUS304(口径40~80mm) STK(口径100、125mm)

建築物
給 水
工場用
給 水
上水道
簡 易
水 道
かんがい

■適用基準

取扱液 : 0~40°C pH5.8~8.6
上記以外の高温、特殊液には使用できません。

標準材質 :

ケーシング	羽根車	主軸	吸込管
SUS304 SCS13	SUS304	SUS420J2	SUS304

フランジ規格 : JIS 10K並形 (相当)
標準電動機仕様 : キャンド式水中電動機200V、50Hz、
2極
始動方式 : ジカ入れ始動

上水道
かんがい
雨水、汚水
排水
河川
取水

■適用基準

取扱液 : 0~40°C pH5.8~8.6
上記以外の高温、特殊液には使用できません。

標準材質 :

ケーシング	羽根車	主軸
FC200	FC200 (SPU300-530、SPU300-537 はCAC402)	SUS403

標準塗装色 : ポンプ…マンセル8.5YR4.2/4.9
地上部…マンセル2.5PB4.6/0.8
(ただし、特別付属品)
フランジ規格 : JIS 10K薄形
標準電動機仕様 : 耐水絶縁式水中電動機
45kW以下…三相200V 50Hz/60Hz 2極 4極 6極
55kW以上…三相400V 50Hz/60Hz 4極
始動方式 : 7.5kW以下…ジカ入れ始動方式
11kW以上…スター・デルタ始動方式